PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PP 15° INSONORISÉ GEBERIT
Référence : 21431



RESUME

Le coude PP 15° insonorisé Geberit FF est un raccord d'évacuation conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Ce raccord coudé acoustique est fabriqué en polypropylène (PP-MD) et optimisé contre le bruit pour un confort acoustique supérieur. Son joint EPDM intégré garantit une étanchéité durable.

Il est disponible en plusieurs diamètres : 32, 40, 50 et 110 mm.

Les points forts :

- Confort acoustique supérieur
- Étanchéité durable via joint EPDM
- Haute résistance (PP-MD)
- Plusieurs diamètres disponibles



DECLINAISONS

Diamètre femelle
32 mm
40 mm
50 mm
110 mm

DESCRIPTION


Description du coude PP 15° insonorisé Geberit femelle

Ce coude Geberit Silent-PP est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Le coude PP 15° insonorisé Geberit FF est optimisé pour réduire les bruits d'écoulement, assurant un meilleur confort acoustique.

Fabriqué en polypropylène PP-MD, ce raccord coudé acoustique 30° en PP femelle Geberit est équipé d'un joint en EPDM qui garantit une étanchéité efficace et durable. Sa matière lui confère une excellente résistance, avec une stabilité dimensionnelle sur une plage de température allant de -10 °C à +40 °C.

Ce coude à 15° est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation : 32, 40, 50 ou 110 mm.

Ce raccord peut également être utilisé pour les conduites sous pression des installations de levage d'eaux usées, conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, pour les diamètres nominaux de 32 à 50. Pour d'autres configurations, la gamme Silent-PP propose également des coudes avec d'autres angles, comme le raccord coudé acoustique en PP à 45° Geberit.



Ce coude acoustique à 15° est une pièce de précision de notre gamme de raccords d'évacuation, idéale pour les ajustements fins de trajectoire. Pour des angles légèrement plus ouverts, le coude à 30° de Geberit ou le modèle à 45° sont également disponibles. Ces composants de haute qualité font partie de

notre sélection complète de matériel de plomberie, destinée aux professionnels recherchant une performance acoustique optimale.

Caractéristiques techniques du raccord coudé PP à 15° acoustique Geberit F

Caractéristique	Valeur
Marque	Geberit
Modèle	Silent-PP
Type de raccord	Coude 15°
Usage principal	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments
Matériau	PP-MD (Polypropylène chargé en minéraux)
Joint d'étanchéité	EPDM
Température d'installation	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Usages spécifiques	Conduites sous pression pour installations de levage (selon EN 12050-2 et EN 12050-3) pour les DN 32 à 50
Diamètre extérieur (d, ø)	32 mm (DN 30) 40 mm (DN 40) 50 mm (DN 50) 110 mm (DN 100)
Dimensions (x)	5 cm (pour Ø 32 mm) 5,4 cm (pour Ø 40 mm) 5,8 cm (pour Ø 50 mm) 8,2 cm (pour Ø 110 mm)
Dimensions (Z)	0,6 cm (pour Ø 32 mm) 0,7 cm (pour Ø 40 mm) 0,7 cm (pour Ø 50 mm) 1,4 cm (pour Ø 110 mm)
Dimensions (Z1)	1 cm (pour Ø 32 mm) 1,1 cm (pour Ø 40 mm) 1,1 cm (pour Ø 50 mm) 2 cm (pour Ø 110 mm)