PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE À 90° PP INSONORISÉ MF - GEBERIT
Référence : 21435



RESUME

Le coude à 90° PP insonorisé MF Geberit est un raccord destiné à l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Sa conception spécifique permet de réduire les nuisances sonores générées par l'écoulement de l'eau.

Fabriqué en PP-MD, ce raccord coudé à 90° en PP acoustique M/F Geberit offre une grande résistance mécanique et thermique. Ce coude à 90° PP insonorisé MF Geberit s'installe entre -10 et +40 °C et se décline en deux diamètres mâle/femelle : 32/46 mm et 40/46 mm.

Les points forts :

- Réduction du bruit d'écoulement
- Haute résistance mécanique et thermique
- Stabilité face aux températures
- Fabrication française



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
32 mm / 46 mm
40 mm / 46 mm

DESCRIPTION

Description du coude à 90° PP insonorisé M/F Geberit

Ce coude à 90° PP insonorisé MF Geberit est conçu pour le raccordement des réseaux d'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Issu de la gamme Silent-PP, il assure une connexion performante et durable.

Son principal avantage réside dans sa conception optimisée contre le bruit. Ce raccord coudé à 90° en PP acoustique M/F Geberit contribue à réduire les nuisances sonores générées par l'écoulement de l'eau, assurant un meilleur confort acoustique.

Fabriqué en polypropylène renforcé en minéraux (PP-MD), ce coude offre une grande résistance aux contraintes mécaniques et thermiques. Sa dilatation thermique contrôlée garantit une excellente stabilité dimensionnelle face aux variations de température.

Ce produit est disponible en deux déclinaisons pour s'adapter à votre installation :

- Diamètre mâle de 32 mm et femelle de 46 mm.
- Diamètre mâle de 40 mm et femelle de 46 mm.

Le modèle de diamètre 40 mm (DN 40) peut également être utilisé pour les installations d'aspiration centralisée dans les maisons individuelles.

Ce coude acoustique Geberit à 90° est une pièce technique de notre gamme de raccords d'évacuation. Pour un angle similaire en PVC standard, nous proposons le coude mâle-femelle à 87°30 de marque Nicoll. Si vous cherchez à créer une dérivation plutôt qu'un coude, le té droit en PP insonorisé de Geberit est une solution cohérente.

Caractéristiques techniques du raccord coudé à 90° PP insonorisé

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord coudé pour évacuation
Angle	90°
Gamme	Geberit Silent-PP
Matière	Polypropylène renforcé en minéraux (PP-MD)
Couleur	Noir
Diamètres disponibles (mâle / femelle)	32 mm / 46 mm 40 mm / 46 mm
Application	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments Aspiration centralisée (pour la version DN 40)
Température d'installation	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Dimensions (version Ø32 mm)	Hauteur (H) : 7,1 cm Hauteur (H1) : 5,1 cm Décalage (Z) : 2,6 cm
Dimensions (version Ø40 mm)	Hauteur (H) : 7,4 cm Hauteur (H1) : 5,5 cm Décalage (Z) : 2,6 cm
Contenu de la livraison	Coiffe de protection
Pays d'origine	France
Label environnemental	Engagé