PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PVC 87°30 MF - NICOLL
Référence : 21437



RESUME

Ce coude en PVC à 87°30 MF Nicoll est conçu pour réaliser un changement de direction dans un réseau d'évacuation des eaux usées. Son angle spécifique assure une pente naturelle garantissant un écoulement optimal.

Le raccordement se fait par collage et sa configuration mâle-femelle permet un emboîtement direct sur un autre raccord, sans tube intermédiaire.

Ce raccord coudé PVC 87°30 MF Nicoll est disponible en plusieurs diamètres (32, 40, 50 et 100 mm) et deux couleurs (gris ou blanc). Fabriqué en France, il est certifié NF pour une installation fiable.

Les points forts :

- Pente d'écoulement naturelle
- Emboîtement mâle-femelle direct
- Fabrication française
- Certifié NF



DECLINAISONS

Couleur	Diamètre mâle / femelle
Gris	32 - 32 mm
Gris	40 - 40 mm
Gris	50 - 50 mm

Gris	100 - 100 mm
Blanc	32 - 32 mm
Blanc	40 - 40 mm
Blanc	50 - 50 mm
Blanc	100 - 100 mm

DESCRIPTION

Présentation du coude en PVC à 87°30 MF Nicoll

Ce raccord coudé en PVC de la marque Nicoll est conçu pour réaliser un changement de direction dans un réseau d'évacuation des eaux usées. Il s'agit d'un raccord mâle-femelle à coller, adapté pour les installations sanitaires domestiques comme les évacuations de lave-linge, de lave-vaisselle ou de WC.

Un angle étudié pour un écoulement optimal

L'angle de 87°30 n'est pas un hasard. Contrairement à un angle droit de 90°, cette légère inclinaison permet de créer une pente naturelle pour le tuyau suivant. Cette conception assure un écoulement gravitaire efficace des eaux usées et prévient les risques de stagnation.

Une configuration Mâle-Femelle pratique

Ce coude en PVC à 87°30 MF Nicoll est doté d'un côté femelle prévu pour recevoir un tube en PVC par collage, et d'un côté mâle qui s'insère directement dans l'emboîture d'un autre raccord. Cette configuration dite "simple emboîture" facilite les enchaînements, par exemple avec une culotte ou un manchon, sans nécessiter de segment de tube intermédiaire.

Plusieurs déclinaisons pour tous les besoins

Ce raccord coudé PVC est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation : 32 mm, 40 mm, 50 mm et 100 mm. Vous avez également le choix entre deux couleurs :

- Le PVC gris, standard pour les réseaux non apparents (gaines techniques, cloisons, etc.).

- Le PVC blanc, privilégié pour les installations visibles pour des raisons esthétiques (sous un lavabo, sortie de WC, etc.).

La conception Nicoll de ce raccord coudé PVC 87°30 MF Nicoll assure un rayon de courbure interne continu. Cette finition limite les aspérités et réduit le risque que des matières s'accrochent et créent un bouchon.

Ce coude à 87°30 est un raccord fondamental de notre sélection de raccords d'évacuation en PVC, une pièce maîtresse pour les changements de direction. Pour une alternative de la marque Girpi, découvrez le coude 87°30 Mâle-Femelle de Girpi. Si votre installation exige une connexion entièrement femelle, le coude 87°30 FF de Nicoll sera le produit adapté. L'ensemble de ces solutions techniques fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie pour les professionnels.

Caractéristiques techniques du raccord coudé 87°30 MF Nicoll

Caractéristique	Valeur
Matière	PVC
Type de produit	Raccord pour l'évacuation des eaux usées
Type de raccord	Coudé mâle-femelle (MF)
Angle	87°30
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 100 mm
Couleurs disponibles	Gris Blanc
Système de raccordement	À coller
Marque	Nicoll

Norme	NF
Origine	France