# LUMIERE NOIRE UV SHOWTEC CAMELEON BAR IP65
# Référence : 21447



## RESUME

Cette barre LED UV est conçue pour un usage professionnel dans l'événementiel et en extérieur grâce à sa certification IP65, qui la protège contre l'eau et la poussière.

Son système de refroidissement par convection assure un fonctionnement totalement silencieux, sans ventilateur.

Équipée de 24 LED UV de 2 W, elle projette un faisceau lumineux avec un angle de 25°.

Le contrôle par DMX permet une gestion précise des effets de gradation et de stroboscope. Il est également possible de chaîner plusieurs barres entre elles afin de couvrir de plus grandes surfaces.

Les points forts :

- Étanchéité IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pilotage DMX
- Chaînage de plusieurs unités
- Structure en aluminium



DESCRIPTION

# Les avantages de la lumiere noire UV Showtec Cameleon Bar IP65

Cette barre LED projette une lumière noire (UV) et est conçue pour un usage professionnel. Elle est idéale pour les événements.

Certifiée IP65, elle est totalement étanche à la poussière et à l'eau, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur. Son corps en aluminium moulé lui assure une bonne durabilité.

Le refroidissement s'effectue par convection, sans ventilateur, ce qui garantit un fonctionnement totalement silencieux. Il est possible de connecter plusieurs barres entre elles, en série, pour l'alimentation et le contrôle DMX. Le pilotage peut se faire via une console DMX ou de manière autonome grâce aux modes Auto et Maître/Esclave.

Découvrez notre sélection de lumières professionnelles UV, avec, par exemple, notre projecteur Showtec PAR 200 watts ou notre barre UV Evolite MaxBar 180.

# Les caractéristiques de la barre UV professionnelle Showtec

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| **Source lumineuse** | |
| Type | LED |
| Couleur | UV (lumière noire) |
| Quantité de LED | 24 |
| Puissance par LED | 2 W |
| Flux lumineux | 24 lm |
| **Optique** | |
| Angle de faisceau | 25° |
| **Contrôle** | |

| | |
|---|---|
| Modes | AutoDMXMaître/Esclave (Master/Slave) |
| Canaux DMX | 2 ou 5 |

**Spécifications électriques**

| | |
|---|---|
| Alimentation | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | 50 W |
| Connecteur d'alimentation | Entrée/Sortie IP65 dédiée |
| Connecteur DMX | Entrée/Sortie 3 broches IP65 dédiée |

**Spécifications mécaniques et thermiques**

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 (étanche à la poussière et à l'eau) |
| Matériau du coffrage | Aluminium moulé |
| Refroidissement | Par convection (silencieux, sans ventilateur) |
| Dimensions (L x l x H) | 1058 x 80 x 87 mm |
| Poids | 5,9 kg |
| Température ambiante maximale | 40 °C |

**Articles inclus**

| | |
|---|---|
| Câbles | Câble d'alimentation IP65 dédié |
| Fixations | Support |