COUDE PVC 87°30 FF - GIRPI
Référence : 21448



RESUME

Le coude PVC 87°30 FF GIRPI est un raccord à coller destiné au changement de direction des tubes dans un réseau d'évacuation. Il convient pour les eaux usées et vannes à l'intérieur du bâtiment. De type femelle-femelle, ce coude PVC à coller 87°30 Girpi s'installe par collage.

Fabriqué en PVC-U, ce raccord coudé PVC 87°30 FF GIRPI est résistant à la corrosion. Il bénéficie de la certification NF, garantissant sa résistance au feu et un emboîtement facile.

La durée de vie de référence de ce coude PVC 87°30 FF GIRPI est de 50 ans. Ce coude en PVC angle 87° Girpi est disponible en plusieurs diamètres de 32 à 125 mm.

Les points forts:

- Installation facile à coller
- Certification NF
- Durée de vie 50 ans
- Résistance à la corrosion



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm

40 - 40 mm
50 - 50 mm
63 - 63 mm
80 - 80 mm
100 - 100 mm
125 - 125 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le raccord coudé PVC 87°30 FF GIRPI

Ce raccord coudé PVC 87°30 FF GIRPI est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes à l'intérieur des bâtiments. Il permet de réaliser un changement de direction à 87°30 entre deux tubes. Sa conception femelle-femelle est prévue pour un assemblage par collage, garantissant une connexion fiable et étanche.

Fabriqué en PVC, ce raccord offre une excellente résistance à la corrosion et assure une bonne qualité hydraulique. Il est certifié NF, un gage de qualité qui atteste de sa durabilité, de sa facilité de mise en œuvre et des performances du réseau. Le marquage NF-E garantit un emboîtement facile et le marquage NF-Me une résistance au feu. Ce produit bénéficie d'une durée de vie de référence de 50 ans.

Pour s'adapter à votre installation, ce coude PVC à coller 87°30 Girpi est disponible en plusieurs diamètres : 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm.

Mise en œuvre et applications du coude en PVC angle 87° Girpi

Domaines d'application

Ce raccord est destiné à l'évacuation des eaux des différents appareils sanitaires. Le choix du diamètre dépend de l'équipement à raccorder :

- Ø 32 mm : pour un évier ou un lavabo.
- Ø 40 mm : pour une douche ou une machine à laver.
- Ø 50 mm : pour une baignoire.
- Ø 63 à 80 mm : pour un groupage de plusieurs appareils ou une évacuation principale.
- Ø 100 mm : pour une évacuation principale ou des WC.
- Ø 125 mm : pour un groupage extérieur.

Installation du raccord par collage

La pose s'effectue par collage, en respectant les étapes suivantes :

- Préparation du tube : coupez le tube à la bonne longueur, puis ébavurez-le et chanfreinez-le.
- Préparation de l'assemblage : emboîtez le tube à blanc dans le raccord pour marquer sa position. Dépolissez ensuite les surfaces à encoller, puis nettoyez-les et dégraissez-les.
- Collage : appliquez la colle PVC sur les deux parties, emboîtez-les immédiatement en alignant les repères, et retirez l'excédent de colle.

Le collage est résistant après 20 secondes. Il est possible de mettre en eau le réseau au bout d'une heure. Pour l'eau chaude, il est recommandé d'attendre au moins 4 heures.

Ce coude à 87°30 est une pièce essentielle de notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC. Pour une connexion mixte, le coude 87°30 Mâle-Femelle de Girpi est une alternative

intéressante. Si vous cherchez un produit équivalent chez notre autre marque phare, découvrez le coude 87°30 FF de Nicoll. L'ensemble de ces solutions fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du coude en PVC 87°30 Girpi

Caractéristique	Détail
Matière	PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié rigide)
Angle	87°30
Type de raccordement	Femelle - Femelle (à coller)
Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes à l'intérieur du bâtiment
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Épaisseur nominale	3,0 mm (pour Ø 32 à 100 mm) 3,2 mm (pour Ø 125 mm)
Certifications	NF (Résistance au feu - NF Me, et emboîtement facile - NF E)
Normes de référence	NF EN 1329-1NF DTU 60.1
Durée de vie de référence (DVR)	50 ans