COUDE PVC 45° FF - GIRPI
Référence : 21450



RESUME

Ce coude PVC 45° FF GIRPI est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes à l'intérieur des bâtiments. Il permet de réaliser un changement de direction de 45°.

Ce raccord coudé en PVC 45° FF Girpi est un modèle femelle-femelle qui s'assemble par collage. Conforme à la norme NF EN 1329-1, ce coude PVC 45° FF GIRPI est certifié NF, garantissant sa durabilité.

Sa durée de vie de référence est de 50 ans. Plusieurs diamètres sont disponibles pour ce coude en PVC à coller 45° Girpi, de 32 à 125 mm.

Les points forts :

- Certifié NF
- Durée de vie 50 ans
- Installation par collage
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm

63 - 63 mm
80 - 80 mm
100 - 100 mm
125 - 125 mm

DESCRIPTION

Découvrir le coude en PVC 45° FF Girpi

Ce coude PVC 45° FF GIRPI est un raccord permettant de réaliser un changement de direction à 45° dans un réseau d'évacuation.

Fabriqué en PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié) de couleur grise, ce raccord coudé en PVC 45° FF Girpi est conçu pour l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Ce coude en PVC à coller 45° Girpi dispose de deux embouts Femelle-Femelle (FF) et s'installe par collage pour assurer un assemblage sécurisé.

Ce produit est certifié NF par le CSTB et est conforme à la norme NF EN 1329-1. Cette certification garantit la durabilité, la performance et la qualité de la mise en œuvre, avec une durée de vie de référence estimée à 50 ans.

De fabrication française, ce raccord coudé est proposé en plusieurs diamètres : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm et 125 mm.

Ce coude à 45° est une pièce standard de notre assortiment de raccords d'évacuation en PVC. Pour un raccordement incluant une partie mâle, le coude 45° Mâle-Femelle de Girpi est une alternative directe. Chez la marque concurrente, nous proposons également le coude à 45° FF de Nicoll. L'ensemble de ces solutions s'intègre dans notre offre plus large de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du raccord coudé à

45° PVC Girpi

Caractéristique	Valeur
Marque	GIRPI
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Coude
Matière	PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié rigide)
Couleur	Gris
Angle	45°
Type d'embout	Femelle - Femelle (FF)
Système d'assemblage	À coller
Domaine d'emploi	Réseaux d'évacuation des eaux vannes et usées à l'intérieur du bâtiment
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Épaisseur nominale	3,0 mm (pour diamètres de 32 à 100 mm) 3,2 mm (pour diamètre 125 mm)
Normes et certifications	NF (NF055) Conforme à la norme NF EN 1329-1 Conforme au NF DTU 60.1 (mise en œuvre et dimensionnement)
Durée de vie de référence (DVR)	50 ans
Pays d'origine	France