COUDE PVC 67°30 FF - GIRPI
Référence : 21452



RESUME

Ce coude PVC 67°30 FF GIRPI est un raccord pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de réaliser un changement de direction précis de 67°30 dans vos canalisations.

Fabriqué en France par Girpi, ce raccord coudé à 67°30 femelle Girpi est en PVC gris et se monte par collage.

Son emboîture double femelle-femelle (FF) assure un raccordement direct aux tubes PVC. Ce produit est disponible en 5 diamètres : 32, 40, 50, 80 et 100 mm.

Les points forts:

- Angle spécifique 67°30
- Double emboîture Femelle-Femelle
- Installation simple par collage
- Fabrication française



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm
80 - 80 mm

DESCRIPTION

Description du raccord coudé en PVC à 67°30 Girpi FF

Le raccord coudé à 67°30 femelle Girpi est conçu pour les réseaux d'évacuation en PVC. Il est utilisé pour créer un changement de direction dans une canalisation d'eaux usées.

Doté d'une double emboîture Femelle-Femelle (FF), il accueille un tube PVC à chaque extrémité. L'assemblage s'effectue par collage.

Ce raccord de marque Girpi est fabriqué en France, un gage de qualité pour vos installations.

Ce coude PVC 67°30 FF GIRPI est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre réseau : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm et 100 mm.

Conçu pour l'évacuation sanitaire

Ce raccord est spécifiquement conçu pour les systèmes d'évacuation des eaux usées (WC, lave-vaisselle, etc.). Ces réseaux fonctionnent par gravité et ne sont pas soumis à la pression.

Un angle spécifique pour des installations sur mesure

L'angle intermédiaire de 67°30 est particulièrement utile pour répondre à des contraintes d'installation précises :

- Créer des dévoiements pour contourner des obstacles dans des espaces restreints.
- S'associer à un coude de 22°30 pour former un angle de 90° de manière progressive, ce qui limite le bruit de

l'écoulement et les risques d'obstruction.

- Suivre des inclinaisons spécifiques, comme celles d'une charpente.

Ce coude Girpi à 67°30 est un raccord spécifique de notre catalogue de raccords PVC d'évacuation. Pour le même angle, nous proposons également le coude à 67°30 FF de marque Nicoll. Si un angle plus fermé est requis pour votre installation, le coude femelle-femelle à 87°30 de Girpi pourrait convenir.

Caractéristiques techniques du coude PVC 67°30 FF Girpi

Caractéristique	Description
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Marque	Girpi
Fabrication	France
Type de raccord	Coudé
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	67°30
Système de raccordement	À coller
Embout	Femelle - Femelle (double emboîture)
Diamètres disponibles	32 - 32 mm 40 - 40 mm 50 - 50 mm 80 - 80 mm 100 - 100 mm
Norme	NF
Caractéristique environnementale	Engagé