PROZON

FICHE TECHNIQUE

# COUDE PVC 45° FF - NICOLL
# Référence : 21455



## RESUME

Le coude PVC à 45° FF Nicoll est un raccord à coller permettant de modifier de 45° la direction d'un réseau d'évacuation.

Il est conçu pour les eaux usées, vannes et pluviales à l'intérieur des bâtiments. Ce raccord coudé en PVC à 45° FF Nicoll dispose d'embouts Femelle-Femelle.

La gamme de coude PVC à 45° FF Nicoll est disponible en plusieurs diamètres et en deux couleurs : gris ou blanc.

Les points forts :

- Raccordement à coller
- Fabrication française
- Embouts Femelle - Femelle
- Qualité certifiée NF



## DECLINAISONS

| Couleur | Diamètre |
|---|---|
| Gris | 32 - 32 mm |
| Gris | 40 - 40 mm |
| Gris | 50 - 50 mm |
| Gris | 100 - 100 mm |
| Blanc | 32 - 32 mm |
| Blanc | 40 - 40 mm |

| | |
|---|---|
| Blanc | 50 - 50 mm |
| Blanc | 100 - 100 mm |

DESCRIPTION

# Découvrir le coude PVC à 45° FF Nicoll

Ce coude PVC à 45° FF Nicoll est un raccord à coller conçu pour réaliser un changement de direction à 45 degrés dans un réseau d'évacuation. Il est destiné à la réalisation de réseaux gravitaires pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments.

Fabriqué par Nicoll, une marque reconnue sur le marché des raccords PVC pour l'évacuation, ce produit est un choix courant des professionnels qui s'appuient sur leurs habitudes de travail pour garantir la fiabilité de leurs installations.

Ce raccord coudé en PVC à 45° FF Nicoll est disponible en deux couleurs (gris ou blanc) et en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre réseau :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 100 mm

Sa conception en PVC lisse assure un écoulement fluide des effluents et contribue à la longévité de l'installation.

# Comment installer le raccord coudé à 45° FF Nicoll

## Mise en œuvre du raccord

L'installation de ce coude PVC s'effectue par collage. La pose doit respecter les réglementations en vigueur pour les canalisations en PVC, notamment :

- Les règles de l'art
- Les DTU 60.1 et 60.11
- Les DTU de plomberie 60.32 et 60.33

## Normes et certifications

Ce produit bénéficie de la marque de qualité NF, garantissant sa conformité aux normes françaises. Il est certifié selon deux référentiels :

- NF Me (NF 513) pour la sécurité incendie des tubes et raccords PVC.
- NF E (NF 055) pour les tubes et raccords en PVC non plastifié rigide.

Ce coude à 45° est une pièce maîtresse de notre sélection de raccords d'évacuation en PVC. Pour un angle plus fermé, nous proposons le coude FF à 87°30 de marque Nicoll. Si vous préférez la marque Girpi, découvrez son équivalent, le coude femelle-femelle à 67°30 fabriqué par Girpi.

## Caractéristiques techniques du coude en PVC à 45° Nicoll

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Nicoll |
| Type de produit | Coude PVC à 45° FF Nicoll |

| | |
|---|---|
| Usage | Réseaux d'évacuation d'eaux usées (EU), eaux vannes (EV) et eaux pluviales (EP) à l'intérieur des bâtiments |
| Matière | Polychlorure de vinyle (PVC) lisse |
| Couleurs | Gris<br>Blanc |
| Angle | 45° |
| Type de raccordement | Femelle - Femelle (double emboîture) |
| Système de raccordement | À coller |
| Diamètres et dimensions (Z x L) | Ø 32 mm : 11 x 23 mm<br>Ø 40 mm : 13 x 27 mm<br>Ø 50 mm : 17 x 32 mm<br>Ø 100 mm : 33 x 57 mm |
| Origine | France |
| Classement de réaction au feu | B-s2,d0 |
| Certifications | Marque NF Me (NF 513)<br>Marque NF E (NF 055) |
| Température de ramollissement VICAT | ≥ 79°C |
| Masse volumique (à 23°C) | 1370 à 1460 kg/m³ |
| Module d'élasticité | 2500 à 3000 MPa |
| Dilatation / Retrait | 0,7 mm par mètre pour un écart de température de 10°C |
| Environnement | Engagé |