COUDE PVC 67°30 FF - NICOLL
Référence : 21456



RESUME

Le coude PVC 67°30 FF Nicoll est un raccord d'évacuation en PVC gris qui se met en œuvre par collage. Il permet de créer un angle de 67°30 sur les canalisations d'évacuation des eaux usées (toilettes, lave-linge, lave-vaisselle).

Ce raccord coudé PVC 67°30 FF Nicoll de fabrication française est certifié NF, un gage de qualité pour vos installations.

Il est disponible en plusieurs diamètres : 32 x 32 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm et 100 x 100 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Certification NF
- Raccordement à coller
- Pour évacuation des eaux usées



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm
100 - 100 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le raccord coudé PVC 67°30 FF - NICOLL

Le coude PVC 67°30 FF Nicoll est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées, comme celles d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC. Il est utilisé en plomberie pour réaliser un changement de direction de 67°30.

Fabriqué en France par Nicoll, une marque de référence pour les professionnels du bâtiment, ce raccord coudé PVC 67°30 FF Nicoll est un choix fiable. Il bénéficie de la certification NF, un gage de conformité et de qualité.

Ce raccord en PVC gris est doté d'un embout Femelle-Femelle (double emboiture) et s'installe par collage, assurant une mise en œuvre simple.

Pour répondre aux besoins de chaque installation, le produit est disponible en plusieurs diamètres :

- 32 - 32 mm
- 40 - 40 mm
- 50 - 50 mm
- 100 - 100 mm

Ce raccord coudé à 67°30 est une des nombreuses solutions de notre gamme de raccords PVC pour l'évacuation. Pour une courbure plus standard, nous proposons le coude FF 87°30 de Nicoll, ainsi que son équivalent, le coude femelle-femelle 87°30 de Girpi.

Caractéristiques techniques du coude en PVC

67°30 F/F Nicoll

Caractéristique	Détail
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Coudé
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	67°30
Système de raccordement	À coller
Type d'embout	Femelle - Femelle (double emboiture)
Diamètres disponibles	32 - 32 mm 40 - 40 mm 50 - 50 mm 100 - 100 mm
Marque	Nicoll
Certification	NF
Pays d'origine	France
Caractéristique environnementale	Engagé