PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PVC 20° FF - NICOLL
Référence : 21457



RESUME

Ce coude PVC 20° FF Nicoll est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées.

Fabriqué en PVC de couleur grise, ce raccord coudé PVC 20° F/F Nicoll permet de réaliser un changement de direction de 20°.

Le raccordement se fait par collage et dispose de deux embouts Femelle-Femelle (double emboiture).

Ce produit est disponible en deux diamètres pour s'adapter à votre installation : 32 mm ou 40 mm. De fabrication française, il est certifié NF.

Les points forts :

- Fabrication française
- Certifié NF
- Raccordement par collage
- Double emboîture F/F



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm

DESCRIPTION

Description du coude PVC 20° F/F Nicoll

Le coude PVC 20° FF Nicoll est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de réaliser un changement de direction de 20° dans votre tuyauterie, par exemple pour l'évacuation d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC.

Ce raccord coudé PVC 20° F/F Nicoll est fabriqué par une marque reconnue et dominante sur son marché, souvent choisie par les professionnels pour leurs habitudes de travail.

Pour s'adapter à différentes configurations de réseaux, ce coude PVC 20° FF Nicoll est disponible en deux diamètres : 32 - 32 mm et 40 - 40 mm.

Mise en œuvre du raccord

Doté de deux embouts femelle-femelle (ou double emboiture), ce raccord se monte par collage pour assurer une liaison étanche et durable.

Qualité et certifications

Ce produit de fabrication française est certifié NF, ce qui atteste de sa conformité aux normes en vigueur et de sa qualité.

Ce coude à 20° offre une légère déviation pour vos canalisations. Il appartient à notre famille complète de raccords pour l'évacuation en PVC.

Caractéristiques techniques du raccord coudé PVC 20° F/F Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord d'évacuation
Marque	Nicoll

Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	Coudé
Angle	20°
Type d'embouts	Femelle - Femelle (double emboiture)
Système de raccordement	À coller
Diamètres disponibles	32 - 32 mm
	40 - 40 mm
Origine	France
Certification	NF
Environnement	Engagé