PROZON

FICHE TECHNIQUE

ADAPTATEUR COUDÉ PVC 87°30 FF - NICOLL
Référence : 21458



RESUME

Ce coude d'adaptation à 87°30 pour évacuation en PVC de la marque Nicoll est un raccord conçu pour l'évacuation des eaux usées. Cet adaptateur coudé PVC 87°30 FF permet de réaliser un changement de direction pour les sorties d'appareils sanitaires. Fabriqué en France, ce raccord en PVC gris est certifié NF.

Le système de raccordement est de type femelle-femelle et se fait par collage. Le coude est disponible en deux diamètres : 32 mm ou 40 mm.

Les points forts :

- Angle 87°30 pour l'écoulement
- Raccordement par collage
- Fabrication française
- Certification NF
- Marque de référence Nicoll



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm

DESCRIPTION

Description de l'adaptateur coude PVC 87°30 FF Nicoll

L'adaptateur coudé PVC 87°30 FF Nicoll est un raccord utilisé pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il assure la jonction entre la sortie d'un appareil sanitaire et la canalisation murale. Son angle de 87°30 est conçu pour garantir une pente suffisante à l'écoulement.

Ce raccord en PVC gris dispose d'une double emboîture femelle-femelle. Une extrémité est conçue pour un assemblage à coller sur le tuyau d'évacuation, tandis que l'autre est équipée d'un joint à lèvres.

Ce coude d'adaptation à 87°30 pour évacuation en PVC Nicoll est disponible en deux diamètres afin de s'adapter à votre installation :

- 32 x 32 mm
- 40 x 40 mm

De fabrication française, cet adaptateur est certifié NF.

Cet adaptateur coudé à joint fait partie de notre large sélection de raccords d'évacuation en PVC. Pour un raccordement direct sans adaptation de diamètre, le coude M/F à 87°30 de la même marque Nicoll est une solution simple. Si vous avez besoin de créer une dérivation, nos culottes de branchement Nicoll à 45° sont également disponibles.

Caractéristiques techniques du coude d'adaptation à 87°30 pour évacuation en PVC

Nicoll

Caractéristique	Détail
Marque	Nicoll
Type de produit	Adaptateur coudé pour évacuation
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	87°30
Raccordement	Femelle - Femelle
Système de raccordement	À coller À joint à lèvres
Diamètres disponibles	32 - 32 mm 40 - 40 mm
Usage	Sorties d'appareils sanitaires Évacuation des eaux usées
Certification	NF
Origine	France
Engagement environnemental	Engagé