PROZON

FICHE TECHNIQUE

DOUBLE COUDE PVC 87°30 FF - NICOLL
Référence : 21460



RESUME

Le double coude PVC 87°30 F/F Nicoll est un raccord destiné à l'évacuation des eaux usées. Il permet de connecter par collage trois tubes de 100 mm de diamètre grâce à ses trois embouts femelle-femelle-femelle.

De couleur grise, ce raccord coudé double PVC 87°30 F/F Nicoll est fabriqué en France et bénéficie de la certification NF Engagé.

Les points forts :

- Fabrication française
- Certification NF Engagé
- Marque de référence Nicoll
- Raccordement par collage



DESCRIPTION

Description du double coude PVC 87°30 F/F Nicoll

Ce double coude PVC 87°30 F/F Nicoll est une pièce conçue pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il est utilisé pour connecter les canalisations de toilettes, de lave-linges ou de

lave-vaisselles. Ce raccord est spécifiquement adapté aux circuits standards fonctionnant sans pression.

Fabriqué en France par Nicoll, une marque reconnue par les professionnels, ce raccord coudé double PVC 87°30 F/F Nicoll bénéficie de la certification NF. De couleur grise, il présente un angle de 87°30 et est doté de trois embouts Femelle-Femelle-Femelle de 100 mm de diamètre, prévus pour un assemblage par collage.

Ce raccord double fait partie de notre catalogue complet de raccords d'évacuation. Pour une configuration similaire, découvrez le coude double 87°30 triple femelle de marque Girpi. Pour un branchement à 45°, nous proposons également la culotte simple FFF à 45° de Girpi.

Caractéristiques techniques du raccord coudé double PVC 87°30 F/F Nicoll

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Marque	Nicoll
Forme	Coudé double
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	87°30
Raccordement	3 embouts Femelle Ø 100 mm À coller
Application	Réseaux d'évacuation des eaux usées sans pression
Pays d'origine	France
Certification	NF