RACCORD À VISSER EN LAITON DROIT - M/F
Référence : 21461



RESUME

Ce raccord droit en laiton à visser mâle femelle est conçu pour connecter des éléments de plomberie sur un réseau d'eau potable. Si vous avez besoin d'un raccord avec plusieurs sorties, considérez notre raccord réduit en laiton à visser.

Fabriqué en laiton, il est idéal pour les travaux de dépannage et de rénovation.

Pour s'adapter à vos besoins, ce raccord en laiton droit femelle mâle est disponible en plusieurs filetages : 1/2" (15 x 21), 3/4" (20 x 27) et 1" (26 x 34).

Les points forts:

- Matière laiton
- Système à visser
- Pour réseau d'eau potable
- Idéal rénovation et dépannage



DECLINAISONS

Dimensions filetage
1/2" (15 x 21)
3/4" (20 x 27)

1" (26 x 34)

DESCRIPTION

Présentation du raccord droit en laiton à visser mâle femelle

Ce raccord droit en laiton à visser mâle femelle est une pièce de plomberie conçue pour connecter deux éléments d'un réseau de tuyauterie. Il est particulièrement adapté pour les travaux de dépannage et de rénovation sur les installations d'eau potable.

Fabriqué en laiton, ce raccord offre une bonne robustesse, un critère de qualité pour les professionnels. Si vos besoins incluent l'évacuation des eaux usées, consultez notre catalogue de raccords pour PVC d'évacuation.

Ce raccord en laiton droit femelle mâle est disponible en plusieurs dimensions de filetage pour s'adapter à vos besoins :

- 1/2" (15 x 21)
- 3/4" (20 x 27)
- 1" (26 x 34)

Pour compléter votre installation de plomberie, découvrez également notre té en laiton à visser pour créer des dérivations, ainsi que notre coude M/F à 90° pour les changements de direction.

Conseils d'installation du raccord droit m/f en laiton à visser

Assurer l'étanchéité du raccord

Pour garantir une connexion parfaitement étanche, il est nécessaire d'appliquer un produit d'étanchéité sur le filetage mâle du raccord avant de le visser.

Les méthodes d'étanchéité

Deux solutions sont couramment utilisées par les plombiers :

- La méthode traditionnelle : enrouler de la filasse (lin) autour du filetage, puis appliquer une pâte à joint pour la fixer et combler les interstices.
- L'utilisation d'une résine anaérobie : cette pâte chimique s'applique directement sur le filetage et durcit en l'absence d'air, remplaçant ainsi la filasse et la pâte.

Explorez d'autres solutions de raccordement en laiton

Ce raccord droit fait partie d'une vaste sélection de raccords en laiton à visser pour plomberie. Pour un changement de direction, un coude 90° laiton M/F sera plus adapté. Si vous avez besoin d'adapter des diamètres de tuyauterie, notre raccord de réduction M/F en laiton brut est la pièce qu'il vous faut.

Caractéristiques techniques du raccord à visser droit m/f en laiton

Caractéristique	Information
Matière	Laiton
Type de raccord	Droit mâle et femelle
Système de raccordement	À visser
Application	Réseaux d'eau potable
Dimensions de filetage disponibles	1/2" (15 x 21) 3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34)
Norme	Conforme 4MS