PIED DE BICHE COUDÉ PP 87°30 MF INSONORISÉ - GEBERIT
Référence : 21467



RESUME

Le pied de biche coudé PP 87°30 M/F insonorisé Geberit est un raccord conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Ce raccord insonorisé de la gamme Silent-PP réduit efficacement les nuisances sonores liées à l'écoulement de l'eau.

Son rayon interne assure un écoulement fluide et sans obstruction. Le joint EPDM de ce pied de biche coudé assure une étanchéité parfaite et une installation durable.

Fabriqué en polypropylène (PP-MD), ce té coudé en PP 87°30 M/F acoustique Geberit peut être installé à des températures allant de -10 °C à +40 °C. Il dispose d'un diamètre mâle et femelle de 110 mm.

Les points forts :

- Réduction sonore efficace
- Écoulement fluide
- Étanchéité parfaite
- Installation durable



DESCRIPTION

Description du té coudé en PP 87°30 acoustique M/F Geberit

Le pied de biche coudé PP 87°30 M/F insonorisé Geberit est un raccord destiné à l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Sa conception est spécialement optimisée pour réduire les nuisances sonores liées à l'écoulement de l'eau, ce qui en fait une solution adaptée pour le confort acoustique.

Pour garantir un fonctionnement optimal, le raccord est doté d'un rayon interne assurant un écoulement fluide et sans obstruction. Un joint en EPDM est intégré pour une étanchéité parfaite et une installation durable.

Fabriqué en polypropylène (PP-MD), ce té coudé en PP 87°30 M/F acoustique Geberit présente une faible dilatation thermique. Cette caractéristique lui assure une excellente stabilité, même en cas de variations de température, et permet une installation entre -10 et +40 °C.

Ce modèle est proposé avec un diamètre de 110 mm pour ses raccordements mâle et femelle.

Ce raccord acoustique Geberit complète notre offre de raccords pour l'évacuation des eaux usées. Si une solution standard est suffisante pour votre chantier, vous pouvez vous orienter vers un coude PVC à 45° Mâle/Femelle de marque Nicoll. Pour créer une dérivation sur votre réseau, notre culotte simple à 45° triple femelle fabriquée par Girpi peut également convenir à votre installation.

Caractéristiques techniques du pied de biche coudé PP 87°30 MF insonorisé - GEBERIT

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Pied de biche coudé pour évacuation
Marque	Geberit

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Gamme	Silent-PP
Usage	Évacuation des eaux usées en intérieur de bâtiment
Angle	87,5°
Raccordement	Mâle - Femelle
Diamètre mâle	110 mm
Diamètre femelle	110 mm
Matière	Polypropylène (PP-MD)
Couleur	Noir
Joint d'étanchéité	EPDM (fourni)
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Propriété acoustique	Réduction des bruits d'écoulement
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)