DOUBLE COUDE PVC 87°30 MFF - NICOLL
Référence : 21468



RESUME

Ce double coude PVC 87°30 MFF Nicoll est un raccord coudé double PVC 87°30 MFF Nicoll en PVC gris permettant de connecter deux canalisations d'évacuation horizontales à une seule descente verticale.

Conçu pour les eaux usées sans pression, ce coude double PVC 87°30 MFF Nicoll s'installe facilement par collage. Sa conception interne spécifique prévient la formation de bouchons et réduit les nuisances sonores.

Ce double coude PVC 87°30 MFF Nicoll est disponible en diamètres de 32, 40 ou 100 mm. La marque Nicoll est un choix de référence pour les professionnels.

Les points forts :

- Qualité professionnelle Nicoll
- Conception anti-bouchon
- Installation simple par collage
- Fabrication française



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 - 32 mm
40 - 40 - 40 mm
100 - 100 - 100 mm

DESCRIPTION

Description du double coude PVC 87°30 MFF Nicoll

Ce double coude PVC 87°30 MFF Nicoll est un raccord destiné à l'évacuation des eaux usées sans pression. Il est conçu pour réunir deux canalisations horizontales en une seule descente verticale.

Sa conception intérieure est particulièrement soignée : la courbure interne plongeante accompagne les flux d'eau en douceur vers le bas, évitant qu'ils ne se percutent. Ce design permet d'éviter les bouchons hydrauliques, de réduire les nuisances sonores et d'empêcher l'accumulation de matières solides.

Un raccord PVC décliné en plusieurs diamètres

Ce coude double PVC 87°30 MFF Nicoll est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation : 32 mm, 40 mm et 100 mm.

La qualité de la marque Nicoll

Fabriqué en France par Nicoll, une marque reconnue des professionnels, ce raccord coudé double PVC 87°30 MFF Nicoll est un gage de qualité. Nicoll est réputé pour la précision de ses emboîtures, ce qui assure une installation sans jeu et prévient les risques de fuite après collage.

Installation du coude double en PVC à 87°30 MFF Nicoll

Ce raccord PVC s'assemble par collage à froid, à l'aide d'une colle spécifique pour PVC rigide. L'emboîture de type Mâle / Femelle / Femelle (MFF) simplifie l'installation : les deux entrées hautes (femelles) reçoivent les tubes, tandis que la sortie basse (mâle) s'emboîte dans le raccord ou le tuyau suivant. Il est important d'orienter la partie mâle vers le bas pour respecter le sens de l'écoulement.

L'angle de 87°30 (soit 87,5 degrés) n'est pas un angle droit strict. Cet écart de 2,5° par rapport à 90° est volontaire et permet de créer la pente naturelle nécessaire à l'écoulement de l'eau par gravité dans les canalisations horizontales.

Ce double coude est une solution spécifique pour regrouper deux flux au sein de notre gamme complète de raccords PVC pour l'évacuation. Si votre installation requiert un simple changement de direction, nos modèles de coudes à 45° ou 67°30 seront plus adaptés. Pour créer une dérivation à partir d'une colonne principale, explorez également nos culottes et tés de branchement.

Caractéristiques techniques du raccord double à 87°30 M/F/F Nicoll

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Coudé
Forme	Coudé double
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	87°30
Système de raccordement	À coller
Type d'emboîture	Femelle – Mâle – Femelle (MFF)
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 100 mm
Usage	Évacuation des eaux usées sans pression

Pays d'origine	France
Normes et certifications	NF
	NF Me
Engagement environnemental	Engagé