RÉDUCTION D'ÉVACUATION PVC INCORPORÉE MF - GIRPI
Référence : 21470



RESUME

Ce raccord PVC réduit mâle/femelle permet de relier deux tubes de diamètres distincts au sein d'un réseau d'évacuation des eaux usées.

Issu de la gamme de réduction d'évacuation PVC incorporée MF Girpi, ce modèle en PVC gris s'installe par collage. Il assure l'étanchéité du raccordement et résiste à la corrosion.

De fabrication française, il est certifié NF pour sa résistance au feu.

Il est disponible en plusieurs diamètres mâle/femelle : 40/32 mm, 50/32 mm, 50/40 mm et 32/25 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Certifié NF Résistance au feu
- Installation simple par collage
- Étanchéité et anticorrosion



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
40 - 32 mm

50 - 32 mm
50 - 40 mm
32 - 25 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la réduction d'évactuation PVC incorporée MF Girpi

Cette réduction d'évacuation PVC incorporée MF Girpi est un raccord technique conçu pour connecter deux sections de tuyaux d'évacuation de diamètres différents. Fabriqué en PVC gris, il est destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées (machine à laver, lavabo, évier...). Ce raccord PVC réduit mâle/femelle s'installe par collage, assurant une connexion fiable et durable.

Cette réduction d'évacuation PVC incorporée MF Girpi est disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à votre configuration :

- Diamètre mâle 32 mm - Diamètre femelle 25 mm
- Diamètre mâle 40 mm - Diamètre femelle 32 mm
- Diamètre mâle 50 mm - Diamètre femelle 32 mm
- Diamètre mâle 50 mm - Diamètre femelle 40 mm

La conception de ce raccord PVC Girpi lui confère de nombreux avantages :

- Étanchéité parfaite une fois collé
- Résistance à la corrosion et au feu (norme NF)
- Qualité hydraulique pour un écoulement optimal

- Facilité de mise en œuvre
- Fabrication française, gage de qualité.

Matériel nécessaire pour le collage

Pour assurer une installation correcte de ce raccord PVC réduit mâle/femelle, prévoyez les outils suivants :

- Scie à métaux ou coupe-tube
- Chanfreineur
- Papier de verre fin ou toile émeri
- Chiffon propre et non pelucheux
- Colle PVC

Étapes de pose du raccord à coller

1. Préparation du tube : Coupez le tube à la bonne longueur, puis ébavurez et chanfreinez son extrémité pour faciliter l'emboîtement.

2. Préparation de l'assemblage : Poncez légèrement (dépolir) les surfaces à coller, puis nettoyez-les avec un chiffon pour retirer poussières et graisses.

3. Collage : Appliquez la colle sur les deux parties et emboîtez-les immédiatement, sans tourner. Le collage est résistant après 20 secondes. Attendez 1 heure pour une mise en eau et au moins 4 heures avant de faire couler de l'eau chaude.

Pour l'ensemble de vos besoins en plomberie, parcourez notre catégorie principale dédiée au matériel de plomberie. Comme alternative à ce modèle, considérez la réduction PVC à coller de

marque Nicoll, qui offre des caractéristiques similaires. Si vous avez besoin de joindre des sections de même diamètre, le manchon de réparation FF à coller Girpi sera parfaitement adapté. Pour les circuits d'alimentation en eau, nous proposons également une large sélection de raccords en laiton à visser, essentiels pour une installation complète et fiable.

Caractéristiques techniques du raccord PVC réduit mâle/femelle Girpi

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Réduction
Matière	PVC
Couleur	Gris
Système de raccordement	À coller
Embout	Mâle - Femelle
Norme	NF (Résistance au feu)
Origine	France
Dimensions par modèle (mm)	Ø Mâle 40 - Ø Femelle 32D1 : 40D3 : 32L1 : 26L2 : 22Z : 4 Ø Mâle 50 - Ø Femelle 32D1 : 50D3 : 32L1 : 31L2 : 22Z : 9 Ø Mâle 50 - Ø Femelle 40D1 : 50D3 : 40L1 : 31L2 : 26Z : 5 Ø Mâle 32 - Ø Femelle 25D1 : 32D3 : 25L1, L2, Z : [Information non disponible]
Caractéristique environnementale	Le fabricant affiche un logo "Engagé" attestant d'une démarche environnementale.