MANCHON À COULISSE PP-MD DOUBLE - GEBERIT
Référence : 21473



RESUME

Le manchon à coulisse PP-MD double GEBERIT est conçu pour l'évacuation des eaux usées dans les bâtiments et la réparation des tubes Silent-PP. En polypropylène (PP-MD), ce raccord assure une excellente résistance et une stabilité dimensionnelle.

Ce manchon PP acoustique double à coulisse Geberit est optimisé contre le bruit pour un meilleur confort. Son joint en EPDM garantit une étanchéité efficace et durable. Ce manchon à coulisse PP-MD double GEBERIT s'installe entre -10 °C et +40 °C.

Il est disponible en diamètres 32, 40, 50 et 110 mm.

Les points forts :

- Confort acoustique amélioré
- Étanchéité durable
- Haute résistance (PP-MD)
- Pour évacuation et réparation



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm

40 - 40 mm
50 - 50 mm
110 mm

DESCRIPTION

Description du manchon à coulisse PP-MD double GEBERIT

Le manchon à coulisse PP-MD double GEBERIT est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Il est également adapté pour la réparation des tubes Geberit Silent-PP endommagés.

Un raccord optimisé pour le confort et la durabilité

Ce manchon PP acoustique double à coulisse Geberit est optimisé pour réduire les bruits d'écoulement, garantissant un meilleur confort acoustique.

Il est équipé d'un joint en EPDM qui assure une étanchéité efficace et durable.

Une conception robuste en polypropylène

Fabriqué en polypropylène renforcé de minéraux (PP-MD), ce raccord offre une excellente résistance. Il peut être installé dans une plage de température allant de -10 °C à +40 °C.

Sa conception garantit une stabilité dimensionnelle optimale, avec une faible dilatation thermique de 0,08 mm/(m·K).

Ce manchon à coulisse PP-MD double GEBERIT est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à vos besoins : 32 - 32 mm, 40 - 40 mm, 50 - 50 mm et 110 mm.

Ce manchon à coulisse est une pièce de haute performance acoustique, idéale pour les jonctions et réparations. Pour des projets ne nécessitant pas cette spécificité, le manchon de

réparation standard FF en PVC de Nicoll constitue une alternative économique. Si vous devez effectuer un changement de direction tout en maintenant une isolation phonique, le coude insonorisé M/F à 45° de la gamme Geberit Silent-PP est le produit adéquat. Pour la transition entre différents diamètres de tuyaux, une réduction d'évacuation M/F de marque Girpi sera nécessaire. N'oubliez pas de visiter notre catégorie de raccords à souder pour le cuivre pour vos circuits d'alimentation.

Caractéristiques techniques manchon à coulisse PP-MD double GEBERIT

Caractéristique	Information
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP
Type de produit	Raccord PP évacuation
Type de raccord	Manchon
Application	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments Réparation de tubes endommagés
Matière	Polypropylène (PP-MD)
Joint d'étanchéité	EPDM
Diamètres disponibles	32 - 32 mm 40 - 40 mm 50 - 50 mm 110 mm
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Vendu	À l'unité