MANCHON PVC ÉGAL FF - NICOLL
Référence : 21477



RESUME

Le manchon PVC égal F/F Nicoll est un raccord droit qui assure une jonction parfaitement étanche entre deux tubes PVC par collage. Il est destiné à la création de réseaux d'évacuation pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments.

Fabriqué en France en PVC lisse non microporeux, ce manchon PVC FF NICOLL empêche l'accumulation d'impuretés pour une longévité accrue. Robuste, il offre une haute résistance aux chocs. Il est proposé en gris et en blanc dans les diamètres 32, 40, 50 et 100 mm.

Les points forts:

- Haute résistance aux chocs
- Installation rapide et facile
- Longévité accrue
- Fabrication française



DECLINAISONS

Couleur	Diamètre
Gris	32 - 32 mm
Gris	40 - 40 mm
Gris	50 - 50 mm
Gris	100 - 100 mm

Blanc	32 - 32 mm
Blanc	40 - 40 mm
Blanc	50 - 50 mm
Blanc	100 - 100 mm

DESCRIPTION

Découvrir le manchon PVC égal FF Nicoll

Le manchon PVC égal F/F Nicoll est un raccord droit destiné à la jonction de deux tubes en PVC. Il s'utilise pour la réalisation de réseaux d'évacuation des eaux usées (lave-linge, lave-vaisselle), des eaux vannes (WC) et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments.

Conçu par Nicoll, acteur majeur du marché, ce raccord bénéficie de plus de 60 ans d'expertise et garantit une solution fiable et de haute qualité.

- Résistance et durabilité : fabriqué en PVC robuste, il offre une excellente résistance aux chocs. Sa surface lisse et non microporeuse évite l'accumulation d'impuretés, assurant une longévité accrue.
- Étanchéité parfaite : associé à des tubes PVC Nicoll, il assure une jonction parfaitement étanche pour un réseau fiable.
- Installation simple et rapide : le raccordement se fait par collage. Ses tolérances dimensionnelles précises permettent un emboîtement rapide et un montage facile.

Ce manchon PVC FF NICOLL est proposé en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à différentes configurations de réseaux.

- Diamètres disponibles : 32 mm, 40 mm, 50 mm et 100 mm.

- Couleurs disponibles : gris et blanc.

Ce manchon fait partie de notre gamme complète de raccords PVC pour l'évacuation. Pour une solution de la marque Girpi, nous proposons cet équivalent de manchon FF. Pour des besoins spécifiques, découvrez également nos autres modèles comme la manchette de réparation M/F de Nicoll ou le manchon de dilatation à coller.

Installation du manchon PVC FF NICOLL

Mise en œuvre

L'installation des raccords d'évacuation Nicoll doit être réalisée par collage. La pose doit respecter les règles de l'art ainsi que les DTU en vigueur, notamment les DTU 60.1, 60.11, 60.32 et 60.33 spécifiques aux canalisations en PVC.

Normes et certifications

Ce produit est certifié Marque NF, garantissant sa conformité aux normes françaises. Il répond aux exigences de la marque NF 513 (Sécurité feu) et NF 055 (PVC non plastifié rigide). Son classement de réaction au feu est B-s2,d0, assurant des performances constantes.

TITRE H2

Caractéristique	Spécification
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Marque	Nicoll
Modèle	Manchon droit égal Femelle - Femelle (FF)
Matière	Polychlorure de vinyle (PVC) lisse
Couleurs disponibles	GrisBlanc

Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 100 mm
Système de raccordement	À coller
Usage	Réseaux d'évacuation d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales (EU-EV-EP) à l'intérieur des bâtiments
Classement de réaction au feu	B-s2,d0
Certifications	Marque NF (NF513 et NF055)
Masse volumique à 23°C	Entre 1370 et 1460 kg/m³
Température de ramollissement VICAT	Supérieure ou égale à 79°C
Module d'élasticité	Typiquement entre 2500 et 3000 MPa
Dilatation retrait	0,7 mm par mètre et par 10°C d'écart de température
Pays d'origine	France