MANCHETTE SOUPLE PVC FF - NICOLL
Référence : 21480



RESUME

Ce raccord PVC souple est conçu pour l'évacuation des eaux usées. Particulièrement adapté pour les chantiers de rénovation, il est doté d'une armature rigide résistante à l'écrasement et d'une paroi interne lisse qui prévient les risques de retenue.

De type droit femelle-femelle, ce raccord de couleur grise s'installe par collage. De fabrication française et certifié NF, il est disponible en trois diamètres : 32 mm, 40 mm et 50 mm.

Les points forts :

- Conçu pour la rénovation
- Armature anti-écrasement
- Paroi interne lisse
- Fabrication française NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm

DESCRIPTION

Description de la manchette souple en PVC F/F Nicoll

Ce raccord en PVC souple de la marque Nicoll est une manchette droite conçue pour l'évacuation des eaux usées. Il permet de connecter deux éléments d'un réseau de plomberie.

Un raccord souple spécialement pensé pour la rénovation

Spécialement conçu pour les chantiers de rénovation, ce raccord flexible facilite les travaux de plomberie. Son système de raccordement se fait par collage.

Conception et avantages

- Sa paroi interne lisse assure un écoulement fluide et prévient les risques de retenue.
- Doté d'une armature rigide, il résiste à l'écrasement pour garantir la durabilité de l'installation.
- Certifié NF, ce produit est un gage de qualité et de conformité aux normes en vigueur.
- De fabrication française, il bénéficie d'un savoir-faire reconnu.

Plusieurs diamètres disponibles

Pour s'adapter à différentes configurations de réseaux, ce raccord femelle-femelle est proposé en trois diamètres :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm

Cette manchette souple FF est idéale pour de nombreuses réparations. Pour une configuration différente, la version Mâle/Femelle de cette manchette souple Nicoll est également disponible. Si votre installation nécessite d'absorber des mouvements de tuyauterie, le manchon de dilatation FF à coller de marque Nicoll est une solution technique supérieure. Pour créer une dérivation sur votre circuit, un té de piquage avec sangle Nicoll sera plus adapté. N'oubliez pas non plus de consulter notre gamme de raccords en laiton à visser pour tous vos besoins en matière d'alimentation en eau.

Caractéristiques techniques du raccord en PVC souple FF Nicoll

Caractéristique	Information
Marque	Nicoll
Type de produit	Manchette souple Raccord PVC évacuation
Matière	PVC souple
Couleur	Gris
Forme / Type de raccord	Droit
Embouts	Femelle - Femelle
Système de raccordement	À coller
Diamètre femelle	32 mm 40 mm 50 mm
Longueur	206 mm (pour le diamètre 32 mm)
Usage	Évacuation des eaux usées
Certification	NF
Fabrication	France
Vendu par	1 pièce