COULISSE DE RÉPARATION PVC FF - NICOLL
Référence : 21481



RESUME

La coulisse de réparation PVC FF Nicoll est un manchon spécifique conçu pour la réparation des canalisations d'évacuation fixes. Dépourvu de butée interne, ce manchon coulissant en PVC FF Nicoll peut glisser entièrement sur un tube. Il permet ainsi de remplacer une section endommagée sans avoir à écarter l'installation existante.

Ce raccord droit Femelle-Femelle est fabriqué en PVC gris et se monte par collage. Proposée par la marque Nicoll, cette coulisse de réparation PVC est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre réseau : 32, 40, 50, 63 et 100 mm.

Les points forts:

- Réparation sur tuyauterie fixe
- Coulissement sans butée interne
- Fabrication française
- Assemblage simple par collage



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm

50 - 50 mm
63 - 63 mm
100 - 100 mm

DESCRIPTION

Description de la coulisse de réparation PVC FF Nicoll

La coulisse de réparation PVC FF Nicoll est un raccord droit spécialement conçu pour la réparation des canalisations d'évacuation d'eaux usées. Fabriqué en France, ce raccord de la marque Nicoll garantit une installation fiable et durable grâce à un assemblage par collage.

Pour s'adapter à différents types de conduits, ce manchon coulissant en PVC FF Nicoll est proposé en plusieurs diamètres : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm et 100 mm.

Une solution de réparation sans démontage

L'atout majeur de la coulisse de réparation PVC FF Nicoll réside dans sa conception sans butée interne. Contrairement à un manchon standard, il peut ainsi glisser complètement le long d'un tuyau. Cette particularité le rend indispensable pour réparer une section de tuyau endommagée ou ajouter un raccord (comme un Té) sur une installation fixe, sans avoir besoin de démonter ou d'écarter les canalisations.

Conseils de mise en œuvre

L'installation de ce manchon coulissant en PVC FF Nicoll se fait par collage à froid. Pour une jonction étanche et solide, suivez ces étapes :

- Découpez et retirez la section de tuyau à remplacer.
- Faites glisser la coulisse de réparation sur l'une des parties saines de la canalisation.

- Mettez en place le nouveau segment de tube ou le raccord.

- Encollez les surfaces de contact et faites coulisser le manchon en sens inverse pour recouvrir la jonction. La prise de la colle étant rapide, cette dernière étape doit être réalisée d'un mouvement sûr et sans attendre.

Cette coulisse de réparation est une solution efficace de notre gamme de raccords d'évacuation en PVC, parfaite pour les interventions rapides. Pour une jonction standard non coulissante, le manchon PVC égal FF de Nicoll est une alternative courante. Pour une réparation plus localisée, la selle de réparation à coller est une autre option pertinente. L'ensemble de ces produits fait partie de notre offre complète de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du manchon coulissant en PVC FF Nicoll

Caractéristique	Information
Type de produit	Coulisse de réparation PVC FF - NICOLL
Marque	Nicoll
Usage	Évacuation des eaux usées
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	Droit
Embouts	Femelle - Femelle (FF)
Spécificité	Sans butée interne (permet le coulissement total sur le tube)
Assemblage	À coller
Diamètres disponibles	32 - 32 mm 40 - 40 mm 50 - 50 mm 63 - 63 mm 100 - 100 mm
Origine	France
Normes	NF