PROZON

FICHE TECHNIQUE

ADAPTATEUR PVC DROIT MF - NICOLL
Référence : 21487



RESUME

Cet adaptateur PVC droit Mâle-Femelle de la marque Nicoll permet de prolonger une installation PVC existante. Conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées, il se raccorde par collage à la place d'un bouchon.

Ce raccord est disponible en quatre diamètres (mâle et femelle identiques) : 32, 40, 50 et 100 mm. De fabrication française, il est certifié NF, ce qui garantit sa conformité et sa qualité.

Les points forts :

- Prolongement d'installation PVC
- Montage par collage
- Fabrication française
- Produit certifié NF



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
32 - 32 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm
100 - 100 mm

DESCRIPTION

Description de l'adaptateur PVC droit MF Nicoll

L'adaptateur PVC droit MF Nicoll est un raccord de transition qui permet de connecter un tuyau ou un raccord lisse (mâle) à un tuyau ou raccord avec un joint d'étanchéité. Cette pièce est essentielle pour assurer une liaison étanche entre deux éléments de nature différente dans un réseau d'évacuation des eaux usées.

Cet adaptateur est de type Mâle-Femelle (MF) à coller. Il est fabriqué en France par Nicoll et bénéficie de la certification NF, gage de qualité et de conformité. Sa conception en PVC gris lui confère une excellente résistance à la corrosion et aux agressions chimiques.

Cet adaptateur droit est une solution de raccordement fiable de notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC, conçue pour joindre deux types de conduits. Pour une adaptation sur un angle, l'adaptateur coudé à 87°30 de Nicoll peut être plus approprié. Pour des réparations sur des canalisations existantes, le raccord de réparation FF de Nicoll est une excellente alternative. Ce produit fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie pour les professionnels du bâtiment.

Caractéristiques techniques de l'adaptateur PVC droit MF Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Adaptateur
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Emboîtures	Mâle-Femelle (MF)
Diamètres disponibles	32, 40, 50, 100 mm
Assemblage	À coller

Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées (sans pression)
Origine	France
Norme	NF