CULOTTE PVC 45° FFF - GIRPI
Référence : 21490



RESUME

La culotte PVC 45° FFF Girpi est un raccord en Y destiné à l'évacuation des eaux usées. De fabrication française, ce raccord à coller en PVC gris est lisse et non microporeux pour prévenir l'accumulation d'impuretés et assurer un écoulement fluide.

Sa triple emboîture femelle (FFF) permet de relier deux tubes simplement. Certifiée NF, cette culotte d'évacuation PVC à 45° FF Girpi garantit une résistance élevée aux chocs, à la corrosion et au feu (B-s1,d0). Elle est disponible en plusieurs diamètres.

Les points forts :

- Certifiée NF
- PVC lisse et non microporeux
- Système à coller
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 - 32 mm
40 - 40 - 40 mm
50 - 50 - 50 mm
63 - 63 - 63 mm
80 - 80 - 80 mm

100 - 100 - 100 mm
125 - 125 - 125 mm

DESCRIPTION

Découvrir la culotte PVC à 45° FFF Girpi

La culotte PVC 45° FFF Girpi est un raccord en Y conçu pour l'évacuation des eaux usées. Elle permet de relier et d'assembler deux tubes au sein d'un réseau de plomberie, par exemple pour une machine à laver, un lavabo ou des WC. Ce raccord à coller dispose de trois entrées femelles (FFF).

Cette culotte d'évacuation PVC à 45° FF Girpi est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à vos besoins : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm et 125 mm.

Une fabrication de qualité pour un réseau durable

Ce raccord bénéficie d'une qualité de fabrication supérieure qui lui assure une grande solidité et une résistance élevée aux chocs lors de la mise en œuvre. Réalisé en PVC lisse et non microporeux, il prévient l'accumulation d'impuretés pour garantir une évacuation fluide et performante. Sa conception robuste contribue à la durabilité du réseau.

Une conception pensée pour l'efficacité et la simplicité

La conception de cette culotte 45° F à coller Girpi facilite son installation et optimise son fonctionnement. Son rayon de courbure est optimisé pour accompagner l'écoulement des fluides. L'emboîtement est simplifié grâce à une fine tolérance dimensionnelle et un bourrelet anti-ovalisation, y compris avec des tubes non pré-manchonnés. Ce raccord est par ailleurs compatible avec les tubes PVC de la marque Nicoll.

Installation de la culotte d'évacuation PVC à 45° FFF Girpi

Normes et certifications

Ce raccord est conforme à plusieurs normes qui garantissent sa performance et sa sécurité. Il bénéficie des certifications NF Me, assurant sa résistance au feu (classement B-s1,d0), et NF E, qui atteste de sa facilité d'emboîtement et de sa résistance.

Conseils de pose

L'assemblage par collage se déroule en trois étapes :

- Préparation du tube : coupez le tube à la bonne longueur, puis ébavurez et chanfreinez l'extrémité.
- Préparation de l'assemblage : après avoir vérifié et repéré l'emboîtement, dépolissez, nettoyez et dégraissez les surfaces à coller.
- Collage : appliquez la colle, emboîtez immédiatement les pièces en alignant les repères, puis retirez l'excédent de colle.

Le collage est résistant après 20 secondes. L'assemblage peut être mis en eau après une heure (eau froide) ou quatre heures (eau chaude).

Pour une installation complète, découvrez l'ensemble de notre gamme de raccords d'évacuation en PVC. Pour une solution de marque alternative, nous vous proposons la culotte PVC 45° FFF de Nicoll. Si votre installation requiert un raccordement avec une partie mâle, le modèle de culotte 45° MF de Girpi sera plus adapté.

Caractéristiques techniques de la culotte 45° F à coller Girpi

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC évacuation

Type de raccord	Culotte
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En Y
Angle	45°
Système de raccordement	À coller
Embout raccordement	Femelle - Femelle - Femelle (Triple emboîture)
Certifications	NF Me (Résistance au feu B-s1,d0) NF E (Résistance et emboîtement facile)
Pays d'origine	France
Dimensions pour Ø 32 mm	D1/D2/D3 : 32 mm Z1 : 11 mm Z2/Z3 : 41 mm L1/L2/L3 : 22 mm
Dimensions pour Ø 40 mm	D1/D2/D3 : 40 mm Z1 : 13 mm Z2/Z3 : 51 mm L1/L2/L3 : 26 mm
Dimensions pour Ø 50 mm	D1/D2/D3 : 50 mm Z1 : 17 mm Z2/Z3 : 63 mm L1/L2/L3 : 31 mm
Dimensions pour Ø 63 mm	D1/D2/D3 : 63 mm Z1 : 20 mm Z2/Z3 : 78 mm L1/L2/L3 : 37 mm
Dimensions pour Ø 80 mm	D1/D2/D3 : 80 mm Z1 : 27 mm Z2/Z3 : 100 mm L1/L2/L3 : 46 mm
Dimensions pour Ø 100 mm	D1/D2/D3 : 100 mm Z1 : 33 mm Z2/Z3 : 124 mm L1/L2/L3 : 56 mm

Dimensions pour Ø 125 mm	D1/D2/D3 : 125 mm Z1 : 42 mm Z2/Z3 : 154 mm L1/L2/L3 : 68 mm
Caractéristiques environnementales	Engagé