PROZON

FICHE TECHNIQUE

CULOTTE PVC 45° MF - GIRPI
Référence : 21491



RESUME

Culotte simple à 45° Mâle-Femelle en PVC de marque GIRPI pour réseau d'évacuation. Permet de créer une dérivation sur un collecteur.

Facile à assembler par collage.

Raccord à coller, disponible en diamètres 32 à 125 mm.

Les points forts :

- Assemblage rapide par collage
- Haute résistance chimique
- Fabrication française
- Certifié NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 (F) - 32 mm (M)
40 - 40 (F)- 40 mm (M)
63 - 63 (F) - 63 mm (M)
80 - 80 (F) - 80 mm (M)
100 - 100 (F) - 100 mm (M)
125 - 125 (F) - 125 mm (M)
50 - 50 (F)- 50 mm (M)

DESCRIPTION

Description de la culotte PVC 45° MF Girpi

La culotte PVC 45° MF Girpi est un raccord en Y destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées. Fabriquée en France par Girpi, elle bénéficie de la certification NF, garantissant sa qualité et sa conformité. Ce raccord permet de créer un embranchement à 45° sur une canalisation existante.

Ce modèle est de type Mâle-Femelle (MF) à coller, avec une sortie mâle et une entrée femelle, ce qui facilite son intégration dans un réseau. Il est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à toutes les configurations : 32, 40, 50, 63 et 100 mm.

Pour découvrir d'autres options, explorez notre gamme de raccords d'évacuation en PVC. Vous y trouverez par exemple la culotte 45° FFF ou le modèle en T (87°30) MFF.

Caractéristiques techniques de la culotte PVC 45° MF Girpi

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Culotte
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	45°
Emboîtures	Mâle-Femelle (MF)
Diamètres disponibles	32, 40, 50, 63, 100 mm
Assemblage	À coller
Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées (sans pression)
Origine	France
Norme	NF