PROZON

FICHE TECHNIQUE

CULOTTE PVC 67°30 MF - GIRPI
Référence : 21493



RESUME

Cette culotte en PVC gris est un raccord en forme de Y, conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Elle permet de créer une dérivation à 67°30 et dispose d'embouts mâle-femelle-femelle de 100 mm de diamètre. La mise en œuvre se réalise par collage. Fabriqué en France, ce produit est certifié NF.

Les points forts :

- Fabrication française
- Produit certifié NF
- Installation par collage
- Pour réseaux d'eaux usées



DESCRIPTION

Description de la culotte PVC 67°30 M/F Girpi

Cette culotte en PVC est un raccord d'évacuation de la marque Girpi, conçu pour créer une jonction en Y dans un réseau de canalisations. Elle est spécifiquement adaptée pour l'évacuation des eaux usées domestiques, comme celles des toilettes, d'une machine à laver ou d'un lave-vaisselle.

Ce raccord forme un angle de 67°30 et dispose d'une configuration mâle - femelle - femelle. Le diamètre des embouts est de 100 mm. L'installation se fait par collage, une méthode simple qui assure une connexion fiable.

De couleur grise, ce produit est fabriqué en France et certifié NF. Cette certification atteste de sa qualité et de sa conformité aux normes en vigueur pour les systèmes d'évacuation.

Découvrez l'ensemble de nos solutions pour les réseaux sanitaires dans notre gamme de raccords en PVC pour l'évacuation. Pour un angle de dérivation plus courant, la culotte Girpi MF à 45° est une excellente alternative. Dans la gamme concurrente, nous vous proposons la culotte 45° FFM de marque Nicoll.

Caractéristiques techniques du raccord en Y 67°30 PVC M/F Girpi

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Culotte
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En Y
Angle	67°30
Embout raccordement	Mâle - Femelle - Femelle
Diamètre mâle	100 mm
Diamètre femelle	100 mm
Système de raccordement	À coller
Vendu par	1 pièce
Certification	NF
Pays d'origine	France
Caractéristique environnementale	Produit engagé