PROZON

FICHE TECHNIQUE

PIED DE BICHE PVC RÉDUIT 87°30 FFF - GIRPI
Référence : 21494



RESUME

Ce pied de biche en PVC gris est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il présente un angle de 87°30 et une triple emboîture femelle-femelle-femelle, permettant une installation simple par collage.

De fabrication française et certifié NF, ce raccord constitue une solution fiable pour vos chantiers. Ce modèle réduit est disponible en deux versions de diamètres : 40 - 32 - 40 mm ou 50 - 40 - 50 mm.

Les points forts:

- Fabrication française
- Certification NF
- Installation par collage
- Pour réseaux d'évacuation



DECLINAISONS

Diamètre
40 - 32 - 40 mm
50 - 40 - 50 mm

DESCRIPTION

Description du pied de biche PVC réduit 87°30 FFF Girpi

Le pied de biche PVC réduit 87°30 FFF Girpi est un raccord d'évacuation à double embranchement réduit. Il est conçu pour connecter deux appareils sanitaires, tels qu'un lavabo et une machine à laver, sur une seule colonne de chute d'un diamètre supérieur.

Ce raccord est fabriqué en France par Girpi et bénéficie de la certification NF, garantissant sa qualité et sa conformité. Sa conception en PVC gris assure une excellente résistance. L'angle de 87°30 favorise un écoulement gravitaire efficace des eaux usées.

Ce modèle est de type Femelle-Femelle-Femelle (FFF), avec trois emboîtures femelles. Il est dit "réduit" car il combine la fonction de raccordement et de réduction de diamètre en une seule pièce. Le montage s'effectue par simple collage.

Ce raccord fait partie de notre gamme complète de raccords d'évacuation en PVC. Si vous n'avez pas besoin d'une réduction, le pied de biche simple 87°30 FFF de Nicoll pourrait convenir.

Caractéristiques techniques du pied de biche PVC réduit 87°30 FFF Girpi

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Pied de biche (double embranchement réduit)
Marque	Girpi
Matière	PVC
Couleur	Gris
Angle	87°30
Emboîtures	Femelle-Femelle-Femelle (FFF)
Diamètres disponibles	100 - 40 - 40 mm 100 - 32 - 32 mm

Assemblage	À coller
Usage	Évacuation des eaux usées (réseau sans pression)
Origine	France
Norme	NF