CULOTTE PVC 67°30 FFF - GIRPI
Référence : 21495



RESUME

Cette culotte en PVC gris est un raccord en Y pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Elle permet la jonction de trois tubes de 100 mm de diamètre avec un angle de 67°30.

Ses trois embouts sont de type femelle et s'assemblent par collage. Fabriqué en France, ce raccord bénéficie de la certification NF.

Les points forts :

- Fabrication française
- Qualité certifiée NF
- Installation par collage
- Triple emboîture femelle



DESCRIPTION

Description du raccord Y PVC 67°30 FFF Girpi

Cette culotte en Y est un raccord en PVC de la marque Girpi. Elle est conçue pour la jonction des tuyaux dans un réseau d'évacuation des eaux usées.

Ce modèle gris présente un angle de 67°30 et dispose de trois

entrées femelles (ou triple emboîture) de 100 mm de diamètre.

Son installation se réalise par collage pour assurer une connexion fiable et étanche.

Fabriquée en France, cette culotte PVC bénéficie de la certification NF, garantissant sa conformité avec les normes en vigueur.

Cette culotte à 67°30 est une pièce technique de notre sélection de raccords d'évacuation en PVC. Pour un raccordement avec un angle différent, nous proposons la culotte à 45° FFF de Girpi ou, pour une connexion mixte, la culotte à 67°30 Mâle-Femelle de Girpi. L'ensemble de ces produits fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie, destinée à couvrir tous les besoins des professionnels du bâtiment.

Caractéristiques techniques de la culotte PVC 67°30 FFF Girpi

Matière	PVC
Type de produit	Raccord pour évacuation des eaux usées
Type de raccord	Culotte
Forme	En Y
Diamètre	100 mm
Type d'embout	Femelle - Femelle - Femelle
Angle	67°30
Couleur	Gris
Système de raccordement	À coller
Marque	Girpi
Origine	France
Certification	NF
Environnement	Engagé