CULOTTE DOUBLE PP 87° INSONORISÉ - GEBERIT
Référence : 21496



RESUME

Cette culotte double de la gamme Silent-PP est conçue pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Sa conception est optimisée pour réduire efficacement les nuisances sonores liées à l'écoulement de l'eau.

Fabriqué en polypropylène PP-MD, ce raccord offre une grande stabilité face aux variations de température et peut être installé entre -10 °C et +40 °C. Son joint en EPDM garantit une étanchéité parfaite, pour une installation fiable et durable.

Les points forts :

- Réduction sonore efficace
- Étanchéité parfaite (joint EPDM)
- Haute stabilité thermique
- Installation fiable et durable



DESCRIPTION

Description de la culotte double Geberit en PP à 87°

Cette culotte double Geberit de la gamme Silent-PP est conçue pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Elle permet de raccorder les tuyauteries de différents équipements sanitaires comme les lave-linges, les lave-vaisselles ou les WC.

Ce produit est spécifiquement optimisé pour offrir un meilleur confort acoustique.

Son joint en EPDM garantit une étanchéité parfaite, contribuant à une installation fiable et durable.

Fabriquée en polypropylène modifié (PP-MD), cette culotte double présente une grande stabilité face aux variations de température. Elle possède une faible dilatation thermique de 0,08 mm/(m·K) et peut être installée dans une plage de température allant de -10 °C à +40 °C.

Pour compléter votre installation, nous vous invitons à explorer notre gamme complète de raccords PVC pour l'évacuation, où vous trouverez tout le nécessaire pour vos projets de plomberie. Si votre configuration exige un raccordement plus simple, la culotte simple acoustique Geberit Silent-PP constitue une excellente alternative. Pour une solution d'un autre fabricant de renom, découvrez la culotte double à 87.5° de marque Nicoll. Enfin, pour des angles de raccordement différents, le modèle de culotte simple Girpi à 45° pourrait être plus approprié.

Caractéristiques techniques du té double PP à 87° Geberit

Caractéristique	Valeur
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP
Type de produit	Raccord d'évacuation
Forme	Culotte double
Angle	87°
Diamètres	110 x 110 x 110 mm

Hauteur	15,7 cm
Matière principale	Polypropylène (PP-MD)
Couleur	Noir
Joint d'étanchéité	EPDM
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Usage	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments