TÉ DROIT PP INSONORISÉ - GEBERIT
Référence : 21497



RESUME

Ce té de nettoyage à 90° est conçu pour les systèmes d'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Issu de la gamme Silent-PP, il est optimisé pour réduire les nuisances sonores de l'écoulement.

Fabriqué en polypropylène (PP-MD), il résiste à des températures allant de -10 °C à +40 °C. Son installation est possible à l'horizontale comme à la verticale. La trappe de visite ronde facilite l'accès pour l'entretien, et le joint en EPDM assure une étanchéité parfaite. Ce raccord est disponible en plusieurs diamètres.

Les points forts :

- Réduction des bruits d'écoulement
- Entretien facile (trappe de visite)
- Étanchéité et durabilité garanties
- Installation horizontale ou verticale



DESCRIPTION

Description du té droit acoustique Geberit

Ce té de nettoyage à 90° est un raccord conçu pour les systèmes d'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Il peut être installé en position horizontale ou verticale pour s'adapter à différentes configurations.

Appartenant à la gamme Silent-PP de Geberit, ce raccord est spécialement optimisé pour réduire les nuisances sonores. Sa conception contribue à l'insonorisation des systèmes d'évacuation.

Il est équipé d'une trappe de visite ronde avec un guide d'obturation simplifié, ce qui facilite l'accès au conduit pour l'entretien. La pièce de fermeture est pensée pour un écoulement fluide et se ferme à fleur du tube, garantissant une installation propre.

Fabriqué en polypropylène renforcé de minéraux (PP-MD), ce raccord résiste à des températures allant de -10 °C à +40 °C. Son joint en EPDM assure une étanchéité parfaite, renforçant la durabilité de l'installation.

Ce té est disponible en diamètres femelle de 110 mm.

Ce té de branchement acoustique est une solution performante de notre catalogue de raccords d'évacuation. Pour une dérivation à 45°, la culotte acoustique à 45° de Geberit est une alternative adaptée. Si le critère acoustique n'est pas prioritaire, le Té droit standard FFF de Girpi pourrait convenir. Ce produit s'intègre dans notre offre plus large de matériel de plomberie, conçue pour tous les corps de métier du bâtiment.

Caractéristiques du raccord en T insonorisé Geberit - Silent PP

Caractéristique	Information
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP
Type de produit	Raccord d'évacuation insonorisé

Type de raccord	Té de nettoyage 90° avec trappe de visite ronde
Matière	Raccord : polypropylène renforcé de minéraux (PP-MD) Joint : EPDM
Couleur	Noir
Angle	90°
Diamètre femelle	110 mm
Installation	Horizontale ou verticale
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Contenu de la livraison	Raccord avec couvercle d'obturation en PP