CULOTTE DOUBLES PARALLÈLES PP 45° INSONORISÉE FFF - GEBERIT
Référence : 21498



RESUME

Cette culotte double parallèle à 45° est un raccord de la gamme Silent-PP, conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Spécialement optimisée contre le bruit, elle assure une réduction efficace des nuisances sonores liées à l'écoulement.

Sa fabrication en polypropylène (PP-MD) lui confère une grande stabilité, même en cas de variations de température de -10 °C à +40 °C. Le joint en EPDM intégré garantit une étanchéité parfaite pour une installation durable et fiable.

Elle dispose de 2 embouts femelles de 50 mm et d'un autre de 110 mm.

Les points forts :

- Réduction des nuisances sonores
- Étanchéité parfaite et durable
- Haute stabilité thermique



DESCRIPTION

Description de la culotte double parallèle Geberit insonorisé

Cette culotte double parallèle de la marque Geberit est un raccord destiné à l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Elle est conçue pour les circuits d'évacuation standards sans pression, tels que ceux des lave-linges, lave-vaisselles ou WC.

Intégrée à la gamme Silent-PP, cette culotte est spécialement optimisée pour réduire efficacement les nuisances sonores liées à l'écoulement de l'eau. Son joint en EPDM assure une étanchéité parfaite, contribuant à une installation fiable et durable.

La fabrication en polypropylène (PP-MD) confère au produit une dilatation thermique de 0,08 mm/(m·K), garantissant sa stabilité face aux variations de température. Le raccord peut être installé dans une plage de température allant de -10 °C à +40 °C.

Elle dispose de trois embouts femelles de 110 mm chacun.

Cette culotte double parallèle est une pièce de notre gamme de raccords d'évacuation acoustiques, conçue pour un confort sonore maximal. Pour un angle de raccordement différent, découvrez la culotte double à 87,5° insonorisée de Geberit. Si la performance acoustique n'est pas un critère, la culotte PVC standard à 45° de Nicoll constitue une alternative économique. Ce raccord fait partie intégrante de notre offre globale de matériel de plomberie pour les professionnels.

TITRE H2

Caractéristique	Désignation
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Type de produit	Culotte double parallèle pour évacuation
Usage	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments
Diamètres femelle	Ø 110-50 mm
Angle	45°
Matière du raccord	Polypropylène (PP-MD)
Matière du joint	EPDM
Couleur	Noir
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)