PROZON

FICHE TECHNIQUE

EMBRANCHEMENT DOUBLE PP 87,5° INSONORISÉ - GEBERIT
Référence : 21499



RESUME

Cet embranchement double est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments, notamment pour le raccordement d'évacuations basses comme celles des douches.

Issu de la gamme Silent-PP, il est optimisé pour réduire efficacement les nuisances sonores liées à l'écoulement de l'eau.

Fabriqué en polypropylène (PP-MD) et doté d'un joint EPDM, il assure une installation durable et parfaitement étanche. Il peut être utilisé dans une plage de température allant de -10 °C à +40 °C.

Ce raccord est disponible en deux orientations, gauche ou droite, avec des diamètres de raccordement de 110, 110 et 50 mm.

Les points forts :

- Réduction du bruit d'écoulement
- Étanchéité parfaite et durable
- Écoulement fluide sans obstruction
- Haute stabilité thermique



DECLINAISONS

Orientation
Gauche
Droite

DESCRIPTION

Description de l'embranchement double 87°5 Geberit

Cet embranchement double de la gamme Geberit Silent-PP est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Il permet notamment le raccordement des évacuations basses d'éléments de douche. Ce type de raccord convient pour les réseaux d'évacuation sans pression, comme ceux des machines à laver, des lave-vaisselles ou des WC.

Ce raccord est disponible en deux versions pour s'adapter à la configuration de votre installation : avec une orientation à droite ou à gauche. Les deux modèles possèdent les mêmes caractéristiques techniques, avec des diamètres de 110 - 110 - 50 mm.

Performance acoustique optimisée

La conception de cet embranchement est spécifiquement optimisée pour l'insonorisation, ce qui permet de réduire efficacement les nuisances sonores liées à l'écoulement de l'eau dans les canalisations.

Fiabilité et durabilité

Fabriqué en polypropylène (PP-MD), ce raccord garantit une grande stabilité face aux variations de température grâce à sa faible dilatation thermique de 0,08 mm/(m·K). Son joint en EPDM assure une étanchéité parfaite pour une installation fiable et durable.

Conception optimisée pour l'écoulement

Le rayon interne du raccord est étudié pour assurer un écoulement fluide et sans obstruction.

Cet embranchement double acoustique est une solution de pointe de notre sélection de raccords d'évacuation, conçue pour les installations nécessitant un confort sonore optimal. Pour une dérivation simple, le té de raccordement simple Geberit est une alternative pertinente. Ce produit fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie, qui comprend des solutions pour tous les types de chantiers, des plus simples aux plus exigeants.

Caractéristiques techniques de l'embranchement double Geberit insonorisé

Caractéristique	Information
Type de produit	Embranchement double pour évacuation
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP
Application	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments (douche, lave-linge, WC...)
Orientation	Droite Gauche
Matière	Polypropylène (PP-MD)
Couleur	Noir
Diamètres femelle	110 - 110 - 50 mm
Angle	87,5°
Hauteur totale	35 cm
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Joint	EPDM (fourni)
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)