PROZON

FICHE TECHNIQUE

CULOTTE PVC 45° FFM - NICOLL
Référence : 21504



RESUME

La culotte PVC 45° FFM Nicoll est un raccord en Y destiné à l'évacuation des eaux usées.

Fabriqué en PVC gris, cet embranchement en Y en PVC 45° Nicoll s'installe par collage et dispose de trois embouts (un mâle, deux femelles).

Ce produit de fabrication française est disponible en plusieurs diamètres : 40, 50 et 100 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Qualité professionnelle Nicoll
- Installation facile par collage
- Forme Y pour flux optimisé



DECLINAISONS

Diamètre
40 - 40 (F)- 40 mm (M)
50 - 50 (F)- 50 mm (M)
100 - 100 (F) - 100 mm (M)

DESCRIPTION

Description de la culotte PVC 45° FFM Nicoll

La culotte PVC 45° FFM Nicoll est un raccord d'évacuation en Y conçu pour les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales. Elle permet de créer un embranchement à 45° sur une canalisation, ce qui est idéal pour raccorder un appareil sanitaire supplémentaire ou une descente secondaire.

Ce raccord d'évacuation en Y est de type Femelle-Femelle-Mâle (FFM), avec deux entrées femelles et une sortie mâle. Le montage se fait par simple collage. La qualité de fabrication Nicoll et la certification NF assurent une installation fiable et durable pour vos réseaux sans pression.

Pour répondre à tous les besoins de votre chantier, ce produit est disponible en trois diamètres : 32, 40 et 100 mm. Sa couleur grise est standard pour les installations d'évacuation.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC pour trouver tous les composants de votre réseau. Pour un besoin similaire, nous proposons également le modèle FFF de Nicoll, ainsi que la culotte FFF de la marque Girpi.

Caractéristiques techniques du raccord en Y 45° FFM Nicoll

Caractéristique	Détail
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Culotte
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En Y
Angle	45°
Emboîtures	Femelle-Femelle-Mâle (FFM)
Diamètres disponibles	32 mm
	40 mm
	100 mm
Assemblage	À coller

Usage	Évacuation des eaux usées (réseau sans pression)
Origine	France
Norme	NF