LUMIERE ULTRA VIOLETTE SHOWTEC CAMELEON FLOOD 6 Q6 TOUR
Référence : 21506



RESUME

Le projecteur Cameleon Flood 6 Q6 Tour est un éclairage de type "wash" conçu pour illuminer des surfaces à distance, sur des événements par exemple.

Grâce à son indice de protection IP65, il est étanche à la poussière ainsi qu'à l'eau et peut être utilisé temporairement en extérieur.

Il est équipé de 6 LED de 10 W, offrant un mélange de couleurs RGBWA-UV pour un flux lumineux total de 1650 lm.

Son angle de faisceau de 40° permet de couvrir une large zone. Silencieux grâce à son refroidissement par convection, ce projecteur peut fonctionner en mode autonome ou être piloté via DMX et RDM.

Les points forts :

- Projecteur UV étanche IP65
- Éclairage wash à distance
- Mélange de couleurs RGBWA-UV
- Fonctionnement silencieux



DESCRIPTION

Les avantages de la lumière ultra violette Showtec Cameleon Flood 6 Q6 Tour

Ce projecteur de type “wash” est conçu pour l'éclairage de surfaces à distance. Il est idéal pour les événements.

Équipé de 6 LED de 10 W, il permet de créer des effets ultraviolets ainsi qu'un large spectre de couleurs grâce à sa technologie RGBWA-UV. Il est particulièrement adapté pour le mélange de couleurs sur scène.

Contrairement aux barres LED linéaires, comme le néon UV Evolite MaxBar 180 UV, conçues pour le léchage de mur en position rapprochée, ce modèle est pensé pour être placé en retrait de la surface à éclairer. Son angle de faisceau de 40° lui permet de couvrir une large zone.

Certifié IP65, ce projecteur est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau, ce qui le rend apte à une utilisation temporaire en extérieur.

Son boîtier en aluminium moulé et son système de refroidissement par convection sans ventilateur assurent une dissipation thermique silencieuse, idéale pour les lieux comme les théâtres.

Il peut fonctionner de manière autonome ou être piloté via DMX et RDM, et plusieurs unités peuvent être chaînées.

Aucun entretien particulier n'est requis.

Nous vous proposons d'autres lumières UV professionnelles, comme le projecteur de lumière noire Showtec PAR 200 W.

Découvrez aussi nos modèles de projecteurs et barres à effets

LED professionnels.

Les caractéristiques du projecteur UV Showtec Cameleon Flood 6 Q6 Tour

Caractéristiques	Spécifications
Type de source	LED
Quantité de sources	6
Puissance par source	10 W
Couleurs	RGBWA-UV
Flux lumineux total	1650 lm
Taux de rafraîchissement	3000 Hz
Angle de faisceau (H/V)	40°
Modes de contrôle	Auto : DMX Manuel : Master/Slave À distance : RDM
Canaux DMX	6, 8 ou 12
Gradateur	0 - 100 %
Stroboscope	0 - 20 Hz
Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation	45 W
Connectique alimentation	Entrée/Sortie Power Pro True
Connectique DMX	Entrée/sortie : XLR 3 broches
Dimensions	Largeur : 220 mm Hauteur : 165 mm Profondeur : 126 mm
Poids	2,65 kg
Indice de protection	IP65
Boîtier	Aluminium moulé
Refroidissement	Par convection (sans ventilateur)
Température de fonctionnement	-5 °C à 40 °C
Accessoires inclus	Câble d'alimentation : Power Pro True Pince de fixation