BOUCHON DE VISITE PVC - GIRPI
Référence : 21511



RESUME

Ce bouchon de visite PVC Girpi est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de créer un point d'accès pour l'inspection et l'entretien des canalisations.

De type femelle, ce bouchon visite PVC Girpi s'installe par collage.

Fabriqué en France en PVC gris, il est certifié NF. Pour s'adapter à différentes installations, il est disponible en plusieurs diamètres allant de 32 à 125 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Certifié NF
- Installation par collage
- Plusieurs diamètres disponibles



DECLINAISONS

Diamètre
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm
125 mm

DESCRIPTION

Découvrir le bouchon de visite en PVC Girpi

Ce bouchon de visite PVC Girpi est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de créer un point d'accès sur une canalisation pour en faciliter l'inspection ou l'entretien. Il est conçu pour les systèmes d'évacuation sans pression.

Fabriqué en France par Girpi, ce raccord est conçu en PVC de couleur grise. Il bénéficie de la marque NF, qui garantit sa conformité aux normes applicables. Son installation s'effectue par collage.

Pour répondre aux besoins de chaque chantier, ce bouchon visite PVC Girpi est proposé en plusieurs diamètres, de 32 à 125 mm.

Ce bouchon de visite est un composant clé de notre famille de raccords d'évacuation en PVC, indispensable pour permettre l'inspection et le curage de vos canalisations. Si vous préférez une alternative de la marque Nicoll, le bouchon de visite à coller de Nicoll est disponible. Pour créer un point d'accès sur une colonne, il peut être monté sur un raccord en Té droit FFF de Girpi. L'ensemble de ces pièces techniques appartient à notre offre complète de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du bouchon de visite PVC Girpi

Caractéristiques	Informations
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Bouchon
Marque	Girpi
Matière	PVC

Couleur	Gris
Forme	Rond
Système de raccordement	À coller
Type d'embout	Femelle
Diamètres disponibles (femelle)	32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Origine	France
Normes et certifications	NF
Caractéristiques environnementales	Engagé