BOUCHON DE VISITE PVC - NICOLL
Référence : 21512



RESUME

Le bouchon de visite PVC Nicoll est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées, vannes et pluviales à l'intérieur des bâtiments. Il permet de créer un point d'accès vissé pour faciliter l'inspection, l'entretien ou le débouchage des canalisations.

Fabriqué en polychlorure de vinyle (PVC) lisse de couleur grise, ce raccord offre une bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques. Ce produit de la marque Nicoll est fabriqué en France et bénéficie de la certification NF. Il est disponible en plusieurs diamètres femelle pour s'adapter à votre installation : 32, 40, 50 et 100 mm.

Les points forts :

- Accès facile au réseau
- Étanchéité
- Fabrication française
- Certification NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 mm
40 mm
50 mm

100 mm

DESCRIPTION

Description du bouchon de visite PVC Nicoll

Ce bouchon de visite PVC Nicoll est un raccord conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux à l'intérieur des bâtiments. Il s'installe sur une canalisation pour créer un point d'accès vissé, permettant l'inspection et l'entretien du système. Fabriqué en France en PVC lisse de couleur grise, ce raccord est proposé par Nicoll, une marque de référence sur le marché de l'évacuation.

Ce bouchon à embout femelle est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 100 mm

La pose des raccords d'évacuation Nicoll doit être réalisée dans le respect des règles de l'art et des DTU en vigueur (60.1, 60.11, ainsi que les DTU de plomberie 60.32 et 60.33).

Ce produit est certifié NF, attestant de sa qualité et de sa conformité aux normes françaises.

- Marque NF « Sécurité feu – tubes et raccords PVC » (NF 513)
- Marque NF « Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide » (NF 055)

Ce bouchon de visite est un accessoire essentiel de notre gamme de raccords pour l'évacuation en PVC, permettant un accès facile pour l'entretien des canalisations. Pour une alternative de la marque concurrente, découvrez le bouchon de visite à visser de Girpi. Pour compléter votre installation, ce produit peut être associé à une culotte PVC à 45° afin de créer une dérivation. L'ensemble de ces produits fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie pour les professionnels.

Caractéristiques techniques du bouchon de visite en PVC Nicoll

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS
Type de produit	Bouchon de visite
Matière	PVC (Polychlorure de vinyle) lisse
Couleur	Gris
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 100 mm
Type de raccordement	Femelle
Masse volumique (à 23°C)	Entre 1370 et 1460 kg/m³
Température de ramollissement VICAT	Supérieure ou égale à 79°C
Réaction au feu (Euroclasse)	B-s2,d0
Module d'élasticité	Entre 2500 et 3000 MPa
Dilatation / Retrait	0,7 mm par mètre pour 10°C d'écart de température
Joint	Plat NBR 65 shores
Normes et certifications	Marque NF 513 (Sécurité feu) Marque NF 055 (PVC non plastifié rigide)
Origine	France