PROZON

FICHE TECHNIQUE

TAMPON DE RÉDUCTION PVC MF - GIRPI
Référence : 21513



RESUME

Le tampon de réduction PVC MF GIRPI est un raccord à coller qui permet de connecter deux tubes de diamètres différents sur un réseau d'évacuation des eaux usées.

Fabriqué en PVC lisse et non microporeux, il prévient l'accumulation d'impuretés et assure un écoulement fluide. Résistant aux chocs et durable, il convient aux constructions neuves comme aux projets de rénovation.

Ce produit est disponible dans une large gamme de diamètres pour s'adapter à de nombreuses configurations.

Les points forts :

- Évacuation fiable et durable
- PVC lisse anti-impuretés
- Haute résistance aux chocs
- Certifié NFMe



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
100 - 32 mm

100 - 40 mm
100 - 50 mm
100 - 63 mm
100 - 80 mm
110 - 100 mm
125 - 100 mm
93 - 40 mm
93 - 50 mm
63 - 40 mm
63 - 50 mm
80 - 40 mm
80 - 50 mm
80 - 63 mm
80 - 75 mm
80 - 32 mm
90 - 40 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tampon de réduction PVC MF Girpi

Le tampon de réduction PVC MF GIRPI est une pièce essentielle pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Conçu pour garantir fiabilité et durabilité, ce raccord s'adapte aux installations en construction neuve comme en rénovation. Sa fabrication en PVC lisse et non microporeux assure un écoulement fluide et empêche la rétention d'impuretés. Choisir ce tampon de réduction PVC MF GIRPI, c'est opter pour une solution conforme aux exigences des installations normalisées.

Une conception pensée pour les professionnels

La conception de ce tampon de réduction PVC GIRPI à coller facilite la mise en œuvre sur chantier. La réduction est intégrée directement dans la longueur d'emboîture, ce qui représente un gain de place. Le raccord est également doté d'un bourrelet anti-ovalisation et d'une pièce pivotable, permettant un emboîtement et un ajustement précis.

Un raccord fiable et durable

Le tampon de réduction en PVC Girpi offre une grande

résistance aux chocs et une solidité durable. Sa matière prévient l'accumulation de résidus, assurant ainsi la performance à long terme du réseau d'évacuation.

Pour s'adapter à de nombreuses configurations, ce tampon de réduction simple PVC Girpi est disponible dans une large gamme de diamètres :

- Diamètre mâle 63 mm : pour un raccordement femelle de 40 ou 50 mm.
- Diamètre mâle 80 mm : pour un raccordement femelle de 32, 40, 50, 63 ou 75 mm.
- Diamètre mâle 90 mm : pour un raccordement femelle de 40 mm.
- Diamètre mâle 93 mm : pour un raccordement femelle de 40 ou 50 mm.
- Diamètre mâle 100 mm : pour un raccordement femelle de 32, 40, 50, 63 ou 80 mm.
- Diamètre mâle 110 mm : pour un raccordement femelle de 100 mm.
- Diamètre mâle 125 mm : pour un raccordement femelle de 100 mm.

Normes respectées du tampon de réduction en PVC Girpi

Ce raccord respecte les exigences des installations normalisées. Il bénéficie des certifications NFMe, qui attestent de la qualité de fabrication et de la constance des performances, et B-s1,d0 concernant sa réaction au feu.

Ce tampon de réduction est une pièce polyvalente de notre

gamme de raccords d'évacuation en PVC, idéale pour finaliser une ligne tout en permettant une dérivation. Pour une connexion Femelle-Femelle, le tampon de réduction FF de Nicoll est une alternative adaptée. Si vous avez besoin de plusieurs sorties, découvrez le tampon de réduction à 3 piquages de Girpi. Ce produit s'intègre parfaitement dans notre offre globale de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du tampon de réduction simple PVC Girpi

Caractéristique	Information
Usage	Évacuation des eaux usées (eaux ménagères, WC)
Matière	PVC lisse non microporeux
Type de raccord	Mâle - Femelle (MF)
Montage	À coller
Diamètres disponibles (mâle - femelle)	63 - 40 mm 63 - 50 mm 80 - 32 mm 80 - 40 mm 80 - 50 mm 80 - 63 mm 80 - 75 mm 90 - 40 mm 93 - 40 mm 93 - 50 mm 100 - 32 mm 100 - 40 mm 100 - 50 mm 100 - 63 mm 100 - 80 mm 110 - 100 mm 125 - 100 mm
Certifications	NFMeB-s1,d0
Spécificités techniques	Réduction intégrée dans l'emboîture Bourrelet anti-ovalisation Pièce pivotable

Application	Construction neuve et rénovation
Classement réaction au feu	B-s1, d0
Marque	GIRPI