CUIVRE COUDÉ 90° À SOUDER - FEMELLE GRAND RAYON
Référence : 21515



RESUME

Ce raccord cuivre coudé à souder à 90° femelle est une solution fiable et durable pour les installations professionnelles de plomberie et de chauffage sur les réseaux d'eau.

Sa conception en cuivre assure une excellente résistance à la corrosion, aux températures élevées et à la pression.

Doté d'un grand rayon, ce coude en cuivre 90 ° grand rayon facilite le passage du fluide et réduit les pertes de charge, ce qui est particulièrement utile dans les installations complexes ou les espaces restreints.

Ce produit est disponible en plusieurs diamètres femelle-femelle.

Les points forts :

- Résistance et durabilité
- Passage de fluide facilité
- Connexion fiable à souder
- Certification NF



DECLINAISONS

Diamètre femelle
10 - 10 mm
12 - 12 mm
14 - 14 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
22 - 22 mm
28 - 28 mm
35 - 35 mm
36 - 36 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm
32 - 32 mm
40 - 40 mm

DESCRIPTION

Présentation du coude cuivre 90° grand rayon à souder

Ce raccord cuivre coudé 90° à souder est une solution fiable et durable pour la réalisation de réseaux de plomberie et de chauffage professionnels.

Fabriqué en cuivre, ce coude en cuivre à souder assure une excellente résistance à la corrosion, aux températures élevées et à la pression, garantissant une longévité optimale.

Sa forme de coude en cuivre 90 ° grand rayon facilite le passage du fluide et limite les pertes de charge. Son rayon de courbure permet également un rayonnement minimal dans les angles, ce qui est particulièrement adapté aux installations complexes ou aux espaces restreints.

Mise en œuvre et diamètres du coude cuivre 90° FF à souder

Le raccordement par soudure, bien que plus technique que le sertissage, est une méthode traditionnelle appréciée pour sa robustesse, sa durée de vie et son rendu esthétique sur les réseaux d'eau. Ce raccord est compatible avec les tubes en cuivre standards.

Ce raccord cuivre coudé à souder est disponible dans une large gamme de diamètres pour s'adapter à toutes les configurations de chantier.

Vous avez le choix entre les diamètres suivants : 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 35, 36, 40, 42, 52 et 54 mm.

Pour compléter votre installation et explorer toutes les options, parcourez notre gamme complète de raccords pour tube cuivre à souder. Si votre projet exige une connexion mixte, le coude cuivre 90° Mâle-Femelle à grand rayon constitue une alternative directe. Pour un changement de direction plus doux, nous proposons le coude FF en cuivre à souder à 45°. Enfin, pour les espaces particulièrement contraints, le coude à souder 90° FF en petit rayon sera plus adapté.

Caractéristiques techniques du raccord coudé cuivre 90° FF à souder

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord cuivre à souder
Forme	Coudé (coude)
Angle	90°
Type de raccordement	Femelle - Femelle
Système de raccordement	À souder
Matière	Cuivre
Diamètres disponibles	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 40 mm, 42 mm, 52 mm, 54 mm
Norme	NF
Origine	Espagne