TAMPON DE RÉDUCTION PVC 2 SORTIES - GIRPI
Référence : 21516



RESUME

Le tampon de réduction PVC 2 sorties Girpi est un raccord destiné aux systèmes d'évacuation des eaux usées.

Il permet de créer deux entrées femelles de 40 mm de diamètre à partir d'un raccordement mâle de 93 mm.

Fabriqué en PVC gris, ce tampon de réduction double en PVC Girpi s'installe par collage. Sa fabrication française et sa certification NF assurent sa conformité.

Les points forts :

- Raccordement double évacuation
- Fabrication française
- Certification NF
- Installation par collage



DESCRIPTION

Tout savoir sur le tampon de réduction 2 sorties en PVC Girpi

Le tampon de réduction PVC 2 sorties Girpi est une pièce technique pour les systèmes d'évacuation des eaux usées. Il permet de connecter deux canalisations sur une seule plus large. Ce tampon de réduction double en PVC Girpi est un produit de fabrication française, certifié NF.

Ce raccord de couleur grise est conçu pour un raccordement par collage. Il dispose d'une entrée mâle de 93 mm de diamètre et de deux sorties femelles de 40 mm. Cette configuration, avec un embout de type mâle-femelle-femelle, est adaptée pour regrouper les évacuations de deux équipements sanitaires, comme un lavabo et une machine à laver.

Ce tampon de réduction est un raccord technique de notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC. Il est idéal pour regrouper deux évacuations. Pour une configuration avec un nombre de sorties différent, nous proposons le tampon de réduction à 2 piquages operculés de Girpi ou, chez notre autre marque de qualité, le tampon de réduction à 2 sorties de Nicoll. Cet article fait partie de notre offre globale de matériel de plomberie, destinée aux professionnels.

Caractéristiques techniques du tampon de réduction double en PVC Girpi

Caractéristique	Valeur
Marque	Girpi
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Tampon de réduction
Forme	Réduit
Matière	PVC
Couleur	Gris
Système de raccordement	À coller
Embout raccordement	Mâle - Femelle - Femelle
Diamètre mâle	93 mm
Diamètre femelle	40 mm (pour les 2 sorties)
Pays d'origine	France
Certification	NF
Environnement	Engagé