PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUIVRE COUDÉ 90° À SOUDER - MÂLE/FEMELLE GRAND RAYON
Référence : 21518



RESUME

Ce coude cuivre 90 male femelle grand rayon à souder permet de créer un angle à 90° dans un réseau d'eau.

Conçu en cuivre, ce raccord coudé à souder mâle femelle grand rayon s'installe par brasure, une technique reconnue pour sa résistance et sa durée de vie.

Ce produit est certifié NF et se décline en plusieurs diamètres allant de 10 à 54 mm.

Les points forts :

- Résistance et durée de vie
- Certification NF
- Angle coudé à 90°



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
12 - 12 mm
14 - 14 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
22 - 22 mm
28 - 28 mm
32 - 32 mm

35 - 35 mm
40 - 40 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm
10 - 10 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coude cuivre 90° à souder grand rayon MF

Ce raccord coudé en cuivre est conçu pour les réseaux de distribution d'eau. Il permet de réaliser un changement de direction à 90° dans une installation de plomberie.

Le raccordement de ce coude cuivre 90 male femelle grand rayon à souder se fait par brasure. Cette technique d'assemblage traditionnelle demande un savoir-faire spécifique, mais garantit une liaison robuste et durable.

Bien qu'il existe des techniques plus modernes comme le sertissage, le raccord en cuivre à souder reste apprécié pour sa grande résistance, sa longévité et son aspect esthétique.

Ce raccord coudé à souder MF grand rayon est disponible dans une large gamme de diamètres (mâle-femelle) pour s'adapter à toutes les configurations : 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 14 x 14 mm, 16 x 16 mm, 18 x 18 mm, 22 x 22 mm, 28 x 28 mm, 32 x 32 mm, 35 x 35 mm, 40 x 40 mm, 42 x 42 mm, 52 x 52 mm et 54 x 54 mm.

Normes et installation du raccord coudé cuivre MF à souder

Ce produit bénéficie de la certification NF, qui atteste de sa conformité aux normes en vigueur.

La pose par soudure (brasure) est une opération technique. Il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié, qui

peut détenir une certification de soudure comme la norme NF EN ISO 9606-1.

Ce raccord fait partie de notre vaste sélection de raccords en cuivre pour soudure, idéale pour tous vos travaux de plomberie. Pour une connexion entièrement femelle, le coude à souder 90° FF grand rayon est le produit équivalent. Si un angle moins prononcé est nécessaire, optez pour le raccord coudé MF à 45 degrés. Ces installations sont d'ailleurs courantes dans la construction de bases de vie, comme pour l'équipement d'un bungalow sanitaire de chantier.

Caractéristiques techniques du raccord cuivre coude 90° MF à souder

Caractéristique	Détail
Matière	Cuivre
Type de produit	Raccord cuivre
Forme	Coudé grand rayon
Angle	90°
Type d'embout	Mâle – Femelle
Système de raccordement	À souder
Diamètres (mâle/femelle)	10 x 10 mm , 12 x 12 mm 14 x 14 mm, 16 x 16 mm, 18 x 18 mm, 22 x 22 mm, 28 x 28 mm, 32 x 32 mm, 35 x 35 mm, 40 x 40 mm, 42 x 42 mm, 52 x 52 mm, 54 x 54 mm
Certification	NF
Pays d'origine	Espagne