PROZON

FICHE TECHNIQUE

RACCORD PVC RÉDUIT MF - NICOLL
Référence : 21519



RESUME

Le raccord PVC réduit MF Nicoll est conçu pour connecter deux tubes de diamètres différents dans un réseau d'évacuation des eaux usées. Fabriqué en France en PVC gris, il s'installe simplement par collage.

Sa partie mâle s'emboîte dans le plus grand diamètre et sa partie femelle accueille le tube de diamètre réduit. Ce raccord est certifié NF, un gage de qualité pour vos installations sanitaires. Il est disponible en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à vos besoins : 40-32 mm, 50-40 mm et 50-32 mm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Certifié NF
- Marque professionnelle Nicoll
- Installation simple par collage



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
40 - 32 mm
50 - 40 mm
50 - 32 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le raccord PVC réduit MF Nicoll

Ce raccord PVC réduit MF Nicoll est un élément de plomberie destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées. Sa fonction est de connecter deux tuyaux de diamètres différents afin de réduire la taille de la canalisation. Il s'agit d'un raccord de la marque Nicoll, un acteur majeur du marché dont les produits sont appréciés des professionnels.

Ce raccord de réduction présente une configuration mâle-femelle : le grand diamètre est un embout mâle qui s'insère dans un autre raccord, tandis que le petit diamètre est un embout femelle qui accueille un tuyau de plus petite section.

Pour s'adapter à vos besoins, plusieurs déclinaisons de ce raccord PVC réduit MF Nicoll sont disponibles :

- Diamètre mâle 40 mm vers femelle 32 mm
- Diamètre mâle 50 mm vers femelle 40 mm
- Diamètre mâle 50 mm vers femelle 32 mm

De fabrication française, ce produit est certifié NF, ce qui atteste de sa conformité aux normes de qualité et de sécurité en vigueur.

Installation du raccord de réduction Nicoll

Conception excentrée pour un écoulement optimal

Le raccord présente une conception excentrée : l'ouverture de petit diamètre n'est pas parfaitement centrée par rapport à la grande. Cette caractéristique technique est importante pour les

installations à l'horizontale. Il est nécessaire de positionner le côté plat vers le bas pour assurer un écoulement continu de l'eau et éviter la stagnation des déchets.

Mise en œuvre par collage

La fixation de ce raccord se fait par collage, une méthode qui garantit une étanchéité parfaite et une grande durabilité à l'assemblage.

Ce raccord réduit est une pièce fondamentale de notre assortiment de raccords d'évacuation en PVC, conçue pour adapter les diamètres de votre réseau. Pour une jonction sans réduction de diamètre, le manchon PVC égal FF de Nicoll sera plus adapté. Si vous cherchez une alternative de marque concurrente, nous proposons le raccord de réduction MF de Girpi. L'ensemble de ces produits s'intègre dans notre offre plus large de matériel de plomberie pour les professionnels.

Caractéristiques du raccord réduit en PVC M/F Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Marque	Nicoll
Forme	Réduit
Type de raccord	Réduction
Système de raccordement	À coller
Embout raccordement	Mâle - Femelle
Diamètre mâle / femelle	40 mm / 32 mm50 mm / 40 mm50 mm / 32 mm
Matière	PVC
Couleur	Gris
Pays d'origine	France
Caractéristiques environnementales	Engagé
Vendu	À l'unité