SIPHON DE PARCOURS PVC HORIZONTAL MF - NICOLL
Référence : 21522



RESUME

Le siphon de parcours PVC-C horizontal Nicoll MF est une solution fiable pour l'évacuation des eaux usées de lavabo, vasque ou bidet. Il empêche efficacement les remontées d'odeurs grâce à une garde d'eau de 50 mm.

Conçu en PVC-C, ce siphon de parcours en PVC MF Nicoll résiste à la corrosion et aux températures jusqu'à 90°C.

Son installation se fait par collage, avec une entrée femelle et une sortie mâle. Le culot est démontable pour un nettoyage facile.

Conforme au classement feu M1, ce siphon de parcours PVC-C horizontal Nicoll MF est disponible en diamètres 32, 40 et 50 mm.

Les points forts :

- Résistance haute température (90°C)
- Sécurité incendie (classement M1)
- Fonction anti-odeur efficace
- Entretien facile (culot démontable)



DECLINAISONS

Diamètre entrée
32 mm
40 mm
50 mm

DESCRIPTION

Découvrir le siphon de parcours Nicoll

Ce siphon de parcours PVC-C horizontal Nicoll MF est conçu pour assurer une évacuation fiable des eaux usées. Grâce à sa garde d'eau de 50 mm, il s'oppose efficacement aux remontées de mauvaises odeurs depuis les canalisations.

Fabriqué en polychlorure de vinyle surchloré (PVC-C), ce siphon de lavabo NICOLL en PVC résiste à la corrosion et aux eaux très chaudes jusqu'à 90°C, ce qui lui assure une grande longévité. Son classement de réaction au feu M1 en fait un choix sûr pour les installations professionnelles.

Le montage est facilité par une entrée horizontale mâle/femelle à coller, assurant une étanchéité parfaite. Pour l'entretien, le culot est démontable, ce qui permet un nettoyage rapide.

Ce siphon de parcours en PVC MF Nicoll est disponible en trois diamètres d'entrée et de sortie : 32 mm, 40 mm et 50 mm.

Ce siphon de parcours est un élément essentiel de notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC. Il est spécifiquement conçu pour bloquer les odeurs dans les canalisations horizontales. Pour des besoins de protection contre les retours d'eau, le clapet anti-retour à battant de Nicoll peut être installé en complément. L'ensemble de ces solutions techniques s'inscrit dans notre offre globale de matériel de plomberie, destinée à répondre à toutes les exigences des chantiers professionnels.

Caractéristiques techniques du siphon de parcours PVC horizontal MF Nicoll

Caractéristique	Description
Matière	Polychlorure de vinyle surchloré (PVC-C)
Couleur	Gris
Raccordement	À coller (avec colle PVC certifiée CSTB)
Connexion	Entrée femelle et sortie mâle
Type	Siphon de parcours horizontal
Garde d'eau	50 mm
Résistance à la température	Jusqu'à 90°C
Classement au feu	M1
Origine	France
Dimensions	Pour diamètre 32 mm : • Hauteur : 108,5 mm • Largeur : 92 mm Pour diamètre 40 mm : • Hauteur : 116 mm • Largeur : 108 mm Pour diamètre 50 mm : • Hauteur : 126,5 mm • Largeur : 128 mm