CLAPET ANTI-RETOUR PVC FF - NICOLL
Référence : 21523



RESUME

Ce clapet anti-retour PVC FF Nicoll est un raccord destiné à équiper les canalisations horizontales d'évacuation des eaux usées, afin d'empêcher efficacement les refoulements accidentels.

Fabriqué en France et certifié NF, ce clapet anti-retour en PVC Nicoll possède un corps en PVC injecté lui conférant une résistance mécanique et chimique élevée.

Son installation se fait par simple collage dans les emboîtures femelles. Pour faciliter la maintenance, son bouchon dévissable et son clapet interne démontable permettent un accès aisé au réseau.

Ce modèle est disponible en deux diamètres : 32 mm et 40 mm.

Les points forts:

- Protection anti-refoulement
- Maintenance facile et rapide
- Haute résistance (PVC injecté)
- Fabrication française et certifié NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
40 - 40 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le clapet anti-retour PVC FF Nicoll

Ce clapet anti-retour PVC FF Nicoll est un accessoire de plomberie destiné à équiper les canalisations horizontales pour l'évacuation des eaux usées. Sa fonction principale est d'empêcher efficacement les refoulements accidentels.

Ce produit est disponible en deux diamètres de raccordement : 32 mm et 40 mm.

Une conception robuste et performante

Le corps de ce clapet anti-retour en PVC Nicoll est injecté en PVC, ce qui lui confère une résistance mécanique et chimique élevée, adaptée à un usage professionnel intensif. Sa bonne assise à 45° et son piquage oblique assurent une performance hydraulique optimisée, grâce à un passage très légèrement réduit par rapport au tube.

Un accès simplifié pour la maintenance

Le clapet est équipé d'un bouchon dévissable avec joint qui permet un accès facile à la canalisation pour le contrôle et l'entretien du réseau. De plus, le clapet interne est démontable, ce qui simplifie la maintenance sans nécessiter un démontage complet de la canalisation.

Raccordement du clapet anti-retour en PVC Nicoll

Le raccordement s'effectue par simple collage d'un tube mâle dans les emboîtures femelles du clapet. Il est conseillé de positionner le clapet dans un endroit accessible pour faciliter les futures opérations de maintenance.

Ce clapet de protection fait partie intégrante de notre offre de raccords pour l'évacuation en PVC, un assortiment complet pour les professionnels. Pour un raccordement différent, nous vous proposons le clapet anti-retour Mâle-Femelle de Nicoll. Dans un réseau d'évacuation, il peut être complété par un siphon de parcours horizontal pour éviter la remontée des odeurs. Toutes ces pièces techniques sont des composants essentiels de notre gamme de matériel de plomberie.

Caractéristiques techniques du clapet anti retour FF PVC Nicoll

Caractéristiques	Modèle Ø 32 mm	Modèle Ø 40 mm
Type de produit	Clapet anti-retour PVC pour évacuation	
Marque	Nicoll	
Matière	PVC	
Couleur	Gris	
Raccordement	Type : Femelle - Femelle Système : Par collage	
Dimensions (mm)	L : 23 Z : 51,5 M : 84	L : 27 Z : 55 M : 96
Normes et certifications	NF ISO 9001 ISO 14001	
Origine	France	
Caractéristiques environnementales	Marque engagée	