# RACCORD EN T CUIVRE ÉGAL À SOUDER FEMELLE
# Référence : 21530



## RESUME

Le raccord en T cuivre égal à souder permet de créer des jonctions fiables et étanches pour les installations de plomberie, de chauffage et de fluides techniques.

Fabriqué en cuivre de haute qualité, ce té cuivre à souder résiste à la corrosion, aux hautes températures et aux pressions élevées.

Sa configuration en té cuivre femelle (FFF) facilite la dérivation des circuits et assure un raccordement à trois voies par brasure pour une étanchéité durable.

Ce té cuivre égal à souder est disponible en plusieurs diamètres allant de 8 mm à 54 mm.

Les points forts :

- Jonction étanche et durable
- Haute résistance (température, pression)
- Fabrication en cuivre



## DECLINAISONS

| Diamètre femelle |
|---|
| 8 - 8 - 8 mm |
| 10 - 10 - 10 mm |

| |
|---|
| 12 - 12 - 12 mm |
| 14 - 14 - 14 mm |
| 15 - 15 - 15 mm |
| 16 - 16 - 16 mm |
| 18 - 18 - 18 mm |
| 20 - 20 - 20 mm |
| 22 - 22 - 22 mm |
| 28 - 28 - 28 mm |
| 35 - 35 - 35 mm |
| 32 - 32 - 32 mm |
| 40 - 40 - 40 mm |
| 42 - 42 - 42 mm |
| 52 - 52 - 52 mm |
| 54 - 54 - 54 mm |

## DESCRIPTION

# En savoir plus sur le té cuivre égal à souder (FFF)

Le raccord en T cuivre égal à souder est une pièce essentielle pour réaliser une dérivation à 90° sur un réseau de tuyauterie en cuivre. Conçu pour le raccordement en plomberie, chauffage et fluides techniques, ce té cuivre à souder assure des jonctions fiables et étanches. Sa configuration avec trois entrées femelles en fait un té cuivre fff polyvalent pour vos raccordements.

Fabriqué en cuivre de haute qualité, ce raccord en T cuivre offre une excellente résistance à la corrosion, aux températures élevées et aux pressions élevées. C'est une solution technique traditionnelle, valorisée pour sa robustesse, sa durée de vie et son rendu esthétique.

Ce té cuivre égal à souder est proposé dans une large gamme de diamètres pour s’adapter précisément à votre installation.

Vous avez le choix entre les diamètres suivants : 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 35, 40, 42, 52 et 54 mm.

Les tailles les plus répandues pour les installations courantes sont 14, 16, 18, 22 et 28 mm.

## Mise en œuvre du raccord en T cuivre à souder (FFF)

Le raccordement de ce té à braser cuivre s'effectue par soudure, une méthode qui assure une étanchéité durable et une solidité mécanique supérieure. Cette technique, également appelée brasure, demande un savoir-faire spécifique et un équipement adapté.

Ce té de cuivre femelle est compatible avec tous les tubes en cuivre standards du marché, vous offrant une grande flexibilité lors de vos travaux. Sa fabrication italienne est un gage de qualité.

À noter pour l'installateur : la mise en œuvre de raccords à souder peut nécessiter une qualification professionnelle, telle que la certification de soudure NF EN ISO 9606-1, qui valide les compétences du soudeur.

Ce raccord en té fait partie d'une large sélection de raccords à souder pour le cuivre. Selon la complexité de votre réseau, vous pourriez avoir besoin d'un coude à 90° mâle-femelle ou d'un coude à 45° femelle-femelle pour les changements de direction. Pour les jonctions droites, le manchon de raccordement FF en cuivre est indispensable. La préparation des tubes avant soudure peut nécessiter un ébavurage avec une meuleuse droite professionnelle.

## Caractéristiques du raccord plomberie en T cuivre à souder (FFF)

| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Matière | Cuivre |
| Type de produit | Raccord en T cuivre à souder |
| Forme | En T/3 voies |
| Type d'embouts | Femelle – femelle – femelle |
| Raccordement | À souder (brasure) |

| | |
|---|---|
| Applications | Plomberie<br>Chauffage<br>Réseaux d'eau chaude<br>Fluides techniques |
| Propriétés | Haute résistance (corrosion, température, pression)<br>Étanchéité durable<br>Longue durée de vie |
| Compatibilité | Tubes en cuivre standard |
| Origine | Italie |