COUDE CUIVRE 45° À SOUDER MÂLE-FEMELLE (MF) Référence : 21540



RESUME

Ce coude cuivre 45 MF est un raccord à souder conçu pour les installations de plomberie sur les réseaux d'eau.

Fabriqué en cuivre et certifié NF, ce raccord coudé cuivre 45 mf assure une connexion fiable et durable. De type mâle-femelle, ce coude en cuivre à braser 45 MF permet de réaliser un angle de 45 degrés.

Pour s'adapter à toutes les configurations, ce raccord est proposé dans une large gamme de diamètres allant de 10 à 54 mm.

Les points forts :

- Résistance et durée de vie
- Qualité certifiée NF
- Connexion par soudure



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
10 - 10 mm
12 - 12 mm
14 - 14 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
22 - 22 mm

32 - 32 mm
35 - 35 mm
40 - 40 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm
28 - 28 mm

DESCRIPTION

Description du coude en cuivre 45° à souder (MF)

Le coude cuivre 45 MF est un raccord de plomberie utilisé pour réaliser un changement de direction de 45° dans un réseau de tuyauterie en cuivre. Ce raccord coudé à souder mf 45 est conçu pour les installations de distribution d'eau. Son raccordement mâle-femelle permet de l'assembler facilement à d'autres éléments du circuit.

Les raccords en cuivre à souder sont une solution traditionnelle reconnue pour sa grande résistance et sa longue durée de vie. Le cuivre offre également une finition esthétique, ce qui peut être un avantage pour les installations apparentes.

Ce coude cuivre 45 degrés MF est disponible en plusieurs diamètres nominaux (mâle/femelle) pour s'adapter à votre installation : 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 35, 40, 42, 52 et 54 mm.

L'installation de ce coude en cuivre à braser 45 MF se réalise par soudure, ou plus précisément par brasure. Cette technique traditionnelle assure une jonction fiable et durable, mais elle requiert un savoir-faire spécifique et un équipement adapté.

Ce raccord coudé cuivre 45 MF est certifié NF, un gage de conformité aux normes françaises en vigueur.

Ce coude à 45° est une pièce maîtresse de notre gamme de raccords en cuivre à souder. Pour une installation entièrement femelle, découvrez le coude à souder 45° FF en cuivre. Si vous avez besoin d'un angle plus marqué, le raccord coudé 90° MF à

grand rayon sera plus approprié.

Caractéristiques du raccord coudé cuivre 45° à souder (MF)

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord cuivre
Type de raccord	Coudé
Angle	45°
Matière	Cuivre
Système de raccordement	À souder (brasure)
Type d'embout	Mâle – Femelle
Diamètres mâle/femelle disponibles	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 42 mm, 52 mm, 54 mm
Certification	NF
Pays d'origine	Espagne