COUDE CUIVRE 45° À SOUDER FEMELLE-FEMELLE (FF)
Référence : 21541



RESUME

Ce coude cuivre 45 FF est un raccord permettant de réaliser un changement de direction de 45° sur un réseau de plomberie.

Conçu en cuivre, ce coude cuivre 45 à souder de type femelle-femelle s'installe par brasure. Ce type de coude cuivre 45 ff est destiné aux installations de distribution d'eau.

Il est apprécié pour sa grande résistance et sa longue durée de vie. Ce raccord est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à différentes installations.

Les points forts :

- Résistance et durée de vie
- Raccordement par soudure
- Pour réseau de distribution d'eau



DECLINAISONS

Diamètre femelle
10 - 10 mm
14 - 14 mm
12 - 12 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm

22 - 22 mm
28 - 28 mm
32 - 32 mm
35 - 35 mm
40 - 40 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm

DESCRIPTION

Présentation et avantages du raccord coudé en cuivre 45° (FF)

Ce raccord en cuivre est un coude à 45° de type femelle-femelle, conçu pour être assemblé par soudure. Il est utilisé pour réaliser les jonctions et les changements de direction dans les réseaux de distribution d'eau.

Le raccord en cuivre à souder est une solution traditionnelle appréciée des plombiers pour sa grande résistance et sa longue durée de vie. Son aspect esthétique est également un atout pour les installations où la tuyauterie reste visible.

Conseils d'installation du coude en cuivre 45° à souder (FF)

L'installation de ce raccord nécessite un savoir-faire en brasure (soudure). Il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié, dont les compétences en soudage peuvent être certifiées par la norme NF EN ISO 9606-1.

Pour s'adapter à toutes les configurations de chantier, ce coude cuivre 45 FF est disponible en plusieurs diamètres : 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 35, 40, 42, 52 et 54 mm.

Ce coude à 45° fait partie de notre large gamme de raccords à souder pour tube en cuivre. Pour une connexion mixte, découvrez sa version coude 45° Mâle-Femelle à souder. Si votre installation requiert un angle droit, le coude FF 90° à grand

rayon est une excellente option. Ces composants sont essentiels pour les installations sanitaires, y compris dans des contextes mobiles comme un wc mobile chantier.

Caractéristiques techniques coude cuivre 45° à souder (FF)

Caractéristique	Information
Matière	Cuivre
Type de produit	Raccord coudé
Angle	45°
Embouts	Femelle – femelle
Système de raccordement	À souder / À braser
Diamètres disponibles	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 42 mm, 52 mm, 54 mm
Pays d'origine	Italie