RACCORD EN T CUIVRE RÉDUIT À SOUDER (FFF)
Référence : 21542



RESUME

Ce té réduit en cuivre à souder est un raccord en cuivre pour les réseaux de distribution d'eau. Également appelé té cuivre inégal, il permet de connecter trois tubes de diamètres différents par brasure.

Cette technique traditionnelle est appréciée pour sa grande résistance et sa longue durée de vie. Ce raccord té cuivre réduit de type femelle-femelle-femelle (FFF) est fabriqué en Italie.

Il se décline dans une large gamme de diamètres pour s'adapter à toutes les configurations.

Les points forts :

- Raccordement par brasure
- Haute résistance et durabilité
- Fabrication italienne



DECLINAISONS

Diamètre femelle
12 - 14 - 12 mm
14 - 12 - 12 mm
14 - 18 - 14 mm
16 - 12 - 12 mm
16 - 12 - 16 mm

16 - 14 - 14 mm
16 - 14 - 16 mm
16 - 16 - 12 mm
16 - 16 - 14 mm
16 - 18 - 16 mm
16 - 22 - 16 mm
18 - 12 - 18 mm
18 - 14 - 14 mm
18 - 14 - 16 mm
18 - 14 - 18 mm
18 - 16 - 16 mm
18 - 16 - 18 mm
18 - 18 - 14 mm
18 - 22 - 18 mm
12 - 10 - 12 mm
14 - 12 - 14 mm
14 - 16 - 14 mm
20 - 16 - 20 mm
22 - 18 - 14 mm
22 - 12 - 22 mm
22 - 14 - 14 mm
22 - 14 - 18 mm
32 - 28 - 32 mm
40 - 32 - 40 mm
22 - 14 - 22 mm
22 - 16 - 16 mm
22 - 16 - 18 mm
22 - 16 - 22 mm
22 - 18 - 16 mm
22 - 18 - 18 mm
22 - 18 - 22 mm
22 - 22 - 14 mm
22 - 22 - 16 mm
22 - 22 - 18 mm
22 - 28 - 22 mm
28 - 14 - 28 mm
28 - 18 - 28 mm
28 - 22 - 22 mm
28 - 22 - 28 mm
28 - 28 - 18 mm
28 - 28 - 16 mm
42 - 22 - 42 mm
35 - 18 - 35 mm
35 - 22 - 35 mm
35 - 28 - 35 mm
14 - 14 - 12 mm
42 - 28 - 42 mm
42 - 35 - 42 mm
54 - 28 - 54 mm
54 - 35 - 54 mm
54 - 42 - 54 mm

DESCRIPTION

Présentation du té réduit cuivre à souder

Ce raccord de plomberie en cuivre se présente sous la forme d'un té réduit, aussi appelé té inégal. Il est conçu pour créer une dérivation sur un réseau de tuyauterie en cuivre, avec un raccordement par soudure.

Le cuivre est un matériau valorisé pour sa grande résistance et sa durée de vie, garantissant la fiabilité de l'installation. Ce type de raccord est également apprécié pour l'aspect esthétique des installations en cuivre apparent.

Sa forme de té réduction cuivre à souder permet de connecter un tube de diamètre inférieur sur la dérivation par rapport à la ligne principale. Ce té cuivre FFF dispose de trois embouts de type femelle. Pour répondre à tous les besoins, ce raccord té cuivre réduit est disponible dans une large gamme de diamètres.

Conseils de mise en œuvre et normes du raccord té inégal à souder

L'assemblage de ce té à braser cuivre réduit se fait par brasage, une technique traditionnelle qui demande un savoir-faire spécifique. Ce procédé est généralement privilégié par les plombiers expérimentés.

La mise en œuvre par un professionnel qualifié est recommandée, celui-ci pouvant détenir une certification de soudure selon la norme NF EN ISO 9606-1.

Ce raccord fait partie de notre large gamme de pièces de plomberie en cuivre à souder. Pour un réseau complet, d'autres éléments peuvent être nécessaires, comme un raccord en T égal à souder pour une dérivation de même diamètre, ou un manchon de jonction en cuivre pour joindre deux tubes. Pour les changements d'angle, le coude à 90° FF grand rayon est un incontournable. Au-delà du cuivre, vos projets peuvent

impliquer l'utilisation de raccords à visser en laiton ou de raccords d'évacuation en PVC.

Caractéristiques techniques du raccord té réduction cuivre à souder

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord en T cuivre inégal
Matière	Cuivre
Forme	En T réduit
Type d'embouts	Femelle – femelle – femelle (FFF)
Système de raccordement	À souder / À braser
Usage	Réseaux d'eau
Norme de compétence associée	NF EN ISO 9606-1 (certification soudure)
Pays d'origine	Italie