MANCHON DROIT CUIVRE À SOUDER FEMELLE-FEMELLE (FF)
Référence : 21543



RESUME

Ce manchon cuivre à souder FF est un raccord droit servant à connecter deux tubes en cuivre de même diamètre sur un réseau d'eau.

Fabriqué en cuivre, ce manchon cuivre femelle-femelle s'installe par brasure, une technique reconnue pour sa fiabilité et sa grande résistance dans le temps.

Ce raccord droit cuivre femelle femelle est une solution appréciée pour la qualité esthétique de sa finition.

Ce manchon cuivre est proposé en plusieurs diamètres afin de s'adapter à vos différents besoins d'installation.

Les points forts :

- Résistance et longue durée de vie
- Pour réseau d'eau
- Finition esthétique



DECLINAISONS

Diamètre femelle
8 - 8 mm

10 - 10 mm
12 - 12 mm
14 - 14 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
20 - 20 mm
22 - 22 mm
28 - 28 mm
32 - 32 mm
35 - 35 mm
40 - 40 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm
63 - 63 mm

DESCRIPTION

Description du manchon cuivre droit à souder (FF)

Le manchon cuivre à souder FF est un raccord de plomberie utilisé pour assembler deux tubes de cuivre de même diamètre en ligne droite. Ce raccord droit cuivre femelle-femelle est conçu pour une installation par soudure, garantissant une connexion fiable au sein des réseaux d'adduction d'eau.

Bien qu'il s'agisse d'une technique plus ancienne que le sertissage, le raccordement par brasure reste valorisé pour sa grande résistance, sa longue durée de vie et l'esthétique soignée qu'il confère à l'installation.

Ce manchon cuivre égal à souder est proposé dans une large gamme de diamètres pour s'adapter à vos besoins : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 35, 40, 42, 52, 54 et 63 mm.

L'installation d'un manchon à braser cuivre requiert un savoir-faire spécifique afin d'assurer une connexion parfaitement étanche et durable. Pour les professionnels, les compétences en soudure peuvent être validées par la certification NF EN ISO 9606-1.

Ce manchon de jonction est une pièce centrale de notre catalogue de raccords en cuivre à souder. Pour compléter vos installations, découvrez également le bouchon à souder en cuivre, la douille coudée mâle 53C, ou encore le raccord clarinette en cuivre pour des dérivations multiples. Ces composants sont fréquemment utilisés dans les systèmes d'assainissement qui peuvent nécessiter un poste de relevage eaux chargées.

Caractéristiques techniques du raccord droit cuivre à souder (FF)

Caractéristique	Information
Matière	Cuivre
Type de produit	Raccord cuivre
Type de raccord	Manchon droit
Embouts	Femelle – femelle
Système de raccordement	À souder
Application	Réseau d'eau
Diamètres disponibles (mm)	8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 28x28, 32x32, 35x35, 40x40, 42x42, 52x52, 54x54, 63x63
Pays d'origine	Italie