SELLE DE BRANCHEMENT PVC FF - GIRPI
Référence : 21546



RESUME

La selle de branchement PVC FF Girpi crée un nouveau raccordement sur une canalisation d'évacuation de 100 mm. Cet accessoire permet de réaliser un piquage sans couper le tuyau collecteur. Il est donc idéal pour les travaux de rénovation. L'installation se fait par collage sur la conduite principale.

Ce raccord en PVC gris est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées sans pression. La selle de raccordement PVC femelle Girpi est dotée d'embouts femelle-femelle. Elle est disponible en plusieurs déclinaisons pour créer une sortie de diamètre 32, 40 ou 50 mm.

Les points forts :

- Piquage sans coupe du tuyau
- Installation par collage
- Spécial évacuation
- Fabrication française



DECLINAISONS

Diamètre
100 - 40 mm

100 - 32 mm
100 - 50 mm

DESCRIPTION

Description de la selle de raccordement PVC F Girpi

La selle de branchement PVC FF Girpi est un raccord d'évacuation qui permet de créer un nouveau piquage sur une canalisation d'eaux usées existante. Particulièrement adaptée aux travaux de rénovation, elle évite d'avoir à couper le collecteur principal pour y insérer un raccord en T traditionnel. C'est une solution simple pour ajouter un nouvel équipement sanitaire comme un évier, une douche ou une machine à laver.

Cette selle de piquage PVC FF Girpi est conçue pour se raccorder sur une chute verticale de 80 ou 100 mm de diamètre. Elle est disponible en plusieurs versions pour créer une sortie femelle de 32, 40 ou 50 mm de diamètre.

Installation de la selle de branchement PVC FF Girpi

Mise en œuvre de la selle de raccordement

L'installation de cette selle de raccordement PVC femelle Girpi est simple : il suffit de percer un trou sur le tuyau principal à l'aide d'une scie cloche, puis de coller la selle par-dessus pour assurer l'étanchéité. L'assemblage se fait par collage à froid avec une colle PVC adaptée. Sa forme incurvée épouse parfaitement l'arrondi du tube collecteur.

Domaine d'application

Ce raccord est destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées sans pression (gravitaires), tels que les installations sanitaires domestiques.

Pour tous vos projets de plomberie, parcourez notre catégorie complète de raccords d'évacuation en PVC. Si vous devez intervenir sur un tube endommagé, la selle de réparation de marque Nicoll est une solution adaptée. Pour un piquage nécessitant une dérivation à 45°, nous recommandons la culotte FFF à 45° de Nicoll.

Cette selle de branchement est une solution innovante pour créer des dérivations. Vous pouvez la comparer avec une alternative, le té de piquage avec sangle de marque Nicoll, qui remplit une fonction similaire. La méthode plus traditionnelle consiste à utiliser une culotte à 87.5° de Nicoll, qui s'intègre en coupant la canalisation. Pour toute réparation, un manchon de réparation FF à coller Girpi sera indispensable. Enfin, n'oubliez pas les besoins de votre circuit d'alimentation en eau, qui pourraient nécessiter un coude en cuivre Femelle-Femelle à souder.

Caractéristiques techniques de la selle de piquage PVC FF Girpi