TAMPON DE RÉDUCTION OPERCULÉ 3 PIQUAGES PVC MF - GIRPI
Référence : 21550



RESUME

Ce tampon de réduction operculé 3 piquages PVC M/F Girpi est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de boucher une canalisation de 100 mm tout en offrant la possibilité de raccorder jusqu'à trois appareils sanitaires.

Ses piquages sont operculés : vous n'ouvrez que les sorties nécessaires, deux de 40 mm et une de 32 mm. Le raccord mâle de 100 mm s'emboîte dans un raccord femelle.

Ce produit en PVC gris s'installe par simple collage. De fabrication française, il est certifié NF.

Les points forts :

- Piquages operculés sécables
- Raccordement polyvalent 3 en 1
- Installation simple par collage
- Fabrication française
- Certification NF



DESCRIPTION

Description du tampon de réduction operculé 3 piquages PVC MF Girpi

Ce tampon de réduction operculé 3 piquages PVC MF Girpi est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation sanitaire. Il permet de boucher une canalisation de 100 mm de diamètre, tout en offrant jusqu'à trois points de raccordement pour des tuyaux de plus faible diamètre. C'est une solution idéale pour connecter les évacuations d'un lave-linge, d'un lavabo ou d'un bidet sur une colonne de chute principale.

Une solution modulaire grâce aux piquages operculés

La principale caractéristique de ce tampon operculé 3 piquages PVC M/F Girpi réside dans ses sorties scellées, appelées opercules. À la livraison, les trois piquages (deux de 40 mm et un de 32 mm) sont entièrement obturés. Cette conception vous permet d'ouvrir uniquement les connexions nécessaires à votre installation. Les autres piquages restent parfaitement étanches, assurant une finition propre et sécurisée sans avoir à ajouter de bouchons supplémentaires.

Qualité et facilité de mise en œuvre

Fabriqué en France par Girpi, marque reconnue par les professionnels, ce raccord est conçu en PVC gris de qualité. Pour déboucher une sortie, une simple frappe à l'aide d'un marteau et d'un tournevis suffit. Le tampon operculé 3 piquages PVC M/F Girpi se monte par collage (soudure à froid), garantissant une liaison fiable et durable. Son embout mâle de 100 mm s'insère dans un raccord femelle, tandis que les piquages sont femelles pour accueillir les tuyaux d'évacuation. Ce produit est certifié NF, gage de conformité aux normes françaises.

Ce raccord fait partie de notre large sélection de pièces pour l'évacuation, consultez notre catégorie complète de raccords

PVC pour l'évacuation. Pour des besoins de raccordement plus simples, le tampon de réduction Girpi à 2 piquages peut suffire. Si un montage femelle-femelle est requis, le tampon de réduction FF de Nicoll constitue une alternative de qualité.

Caractéristiques techniques du tampon operculé 3 piquages PVC M/F Girpi

Caractéristique	Détail
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Type de raccord	Tampon de réduction operculé
Marque	Girpi
Usage	Raccordement des évacuations sanitaires sans pression (lavabo, bidet, machine à laver, etc.)
Matière	PVC
Couleur	Gris
Embout principal	Mâle - Diamètre 100 mm
Piquages	3 embouts Femelle operculés : • 2 x Diamètre 40 mm • 1 x Diamètre 32 mm
Système de raccordement	À coller (soudure à froid)
Pays d'origine	France
Certifications	NF
Conditionnement	Sachet de 2 pièces
Environnement	Engagé