MANCHON RÉDUIT CUIVRE À SOUDER FEMELLE-FEMELLE (FF)
Référence : 21551



RESUME

Ce manchon réduit cuivre à souder FF est un raccord de plomberie qui permet de connecter deux tubes en cuivre de diamètres distincts sur un réseau d'eau.

L'assemblage de ce manchon de réduction cuivre se fait par brasure, une technique traditionnelle appréciée pour la résistance, l'esthétique et la durée de vie qu'elle confère à l'installation.

Ce raccord manchon réduit à souder de type femelle-femelle (double emboîtage) est fabriqué en Italie. Il est disponible en de nombreuses dimensions pour s'adapter à toutes les configurations.

Les points forts :

- Résistance et longue durée de vie
- Assemblage par brasure
- Raccord de réduction cuivre



DECLINAISONS

Diamètre femelle
10 - 8 mm
12 - 10 mm
12 - 8 mm
14 - 10 mm

14 - 12 mm
16 - 12 mm
16 - 14 mm
18 - 12 mm
18 - 14 mm
18 - 16 mm
20 - 14 mm
20 - 16 mm
20 - 18 mm
22 - 12 mm
22 - 14 mm
22 - 16 mm
22 - 18 mm
22 - 20 mm
25 - 22 mm
28 - 14 mm
28 - 16 mm
28 - 18 mm
28 - 22 mm
32 - 18 mm
32 - 22 mm
32 - 28 mm
35 - 22 mm
35 - 18 mm
35 - 28 mm
36 - 28 mm
36 - 32 mm
40 - 28 mm
40 - 32 mm
40 - 36 mm
42 - 28 mm
42 - 22 mm
42 - 32 mm
42 - 35 mm
52 - 32 mm
52 - 36 mm
52 - 42 mm
54 - 28 mm
54 - 35 mm
54 - 42 mm
64 - 42 mm
52 - 40 mm

DESCRIPTION

Description du manchon de réduction cuivre à souder (FF)

Le manchon réduit cuivre à souder FF est un raccord de plomberie permettant de connecter deux tubes en cuivre de diamètres différents. Ce manchon de réduction en cuivre est

conçu pour les réseaux de distribution d'eau. L'assemblage se réalise par brasure, une technique traditionnelle qui assure une liaison fiable.

Ce manchon réduit cuivre femelle-femelle est proposé dans une large gamme de diamètres pour s'adapter à toutes les configurations.

Les diamètres les plus courants sont les 14, 16, 18, 22 et 28 mm.

La pose d'un raccord réduit cuivre à souder requiert un savoir-faire en matière de brasure. Pour les professionnels, il est recommandé de détenir une certification conforme à la norme NF EN ISO 9606-1.

Ce manchon est une pièce essentielle de notre catalogue de raccords en cuivre à souder. Pour une connexion de même diamètre, le manchon droit FF est l'alternative standard. Pour une dérivation, le raccord en té réduit à souder peut s'avérer nécessaire. Pour les changements de direction, le coude 45° mâle-femelle à souder est une option courante. Ces composants sont souvent utilisés pour l'équipement de bases vie, comme un abris chantier vestiaire sanitaire.

Caractéristiques du raccord réduit cuivre à souder (FF)

Caractéristique	Détail
Matière	Cuivre
Type de produit	Manchon de réduction cuivre
Forme	Réduit
Type de raccordement	Femelle – femelle (manchon double emboîtage cuivre)
Système de pose	À souder (à braser)
Pays d'origine	Italie