TAMPON DE RÉDUCTION OPERCULÉ 2 PIQUAGES MF - GIRPI
Référence : 21552



RESUME

Le tampon de réduction operculé 2 piquages M/F GIRPI permet d'obturer une canalisation principale de 100 mm tout en offrant deux sorties pour des évacuations secondaires. Conçu pour les réseaux d'eaux usées, ce raccord en PVC gris dispose de deux piquages de diamètres différents : 50 mm et 40 mm.

Les sorties étant operculées, il suffit de retirer l'opercule de la sortie souhaitée avec un marteau et un tournevis.

Le raccordement se fait par collage : l'embout principal de 100 mm est mâle, et les deux sorties de 50 et 40 mm sont femelles.

Les points forts :

- Sorties operculées sécables
- Deux diamètres de sortie
- Installation par collage
- Fabrication française
- Certifié NF



DESCRIPTION

Tout savoir sur le tampon de réduction operculé 2 piquages M/F GIRPI

Ce tampon de réduction operculé 2 piquages M/F GIRPI est un raccord en PVC destiné à l'évacuation des eaux usées. Sa fonction est d'obturer une canalisation principale de 100 mm tout en offrant la possibilité de connecter deux évacuations secondaires de diamètres différents.

Ses deux sorties sont operculées, c'est-à-dire fermées hermétiquement à l'achat. Vous pouvez ainsi ouvrir uniquement le piquage dont vous avez besoin, en fonction de votre installation. L'ouverture se fait facilement à l'aide d'un marteau et d'un tournevis.

Ce raccord de la marque Girpi dispose de plusieurs types d'embouts. La base est un embout mâle de 100 mm de diamètre, conçu pour être collé dans un raccord femelle. Les deux piquages sont des embouts femelles de 50 mm et 40 mm de diamètre, prêts à recevoir des tubes PVC.

La présence de deux diamètres de sortie différents sur ce tampon operculé 2 sorties M/F Girpi le rend polyvalent. Il permet par exemple de raccorder une baignoire (sortie souvent en 50 mm) et un lave-linge ou un lavabo (souvent en 40 mm) sur la même colonne d'évacuation.

Explorez notre gamme complète de raccords PVC pour l'évacuation pour trouver toutes les pièces nécessaires à votre réseau. Si votre installation requiert trois sorties, le tampon de réduction Girpi à 3 piquages sera idéal. Pour une solution concurrente, découvrez le tampon de réduction Nicoll MFF à 2 sorties, une alternative de qualité.

Caractéristiques techniques du tampon operculé 2 sorties M/F Girpi

Caractéristique	Description
Marque	Girpi
Type de produit	Raccord PVC pour évacuation
Fonction	Tampon de réduction operculé
Matière	PVC
Couleur	Gris
Embout principal	Mâle Ø 100 mm
Piquages (sorties)	Femelle Ø 50 mm Femelle Ø 40 mm
Système de raccordement	À coller
Usage	Évacuation des eaux usées sans pression
Origine	France
Norme	NF
Conditionnement	Vendu à l'unité